


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ST CLAS A 15 300° 2.5 W/1000K E27

LED STAR DÉCOR CLASSIC A | Kolorowe lampy LED w kształcie klasycznej żarówki



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie wnętrz, tarasów, ogródków piwnych i restauracji
- Energooszczędna, niewymagająca intensywnej konserwacji eksploatacja w dużych namiotach i parkach rozrywki
- Girlandy świetlne
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65)

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Bardzo niskie zużycie energii
- Wyjątkowo długa trwałość
- Bezpośrednio zastępuje zwykłe żarówki
- Niskie obciążenie cieplne
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

CECHY PRODUKTU

- Lampy LED dla napięcia sieciowego
- Konwencjonalny kształt bańki
- Trzonek: E27
- Nieprzystosowane do pracy z regulatorami
- Lampy niezawierające rtęci



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	2,50 W
Moc znamionowa	2,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B)	263
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	473
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,50
Ekwiwalentna moc żarówki	15 W


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	45 lm
Znamionowy strumień świetlny	45 lm
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70
Barwa światła (oznaczenie)	Czerwony
Temperatura barwowa	1000 K
Strumień świetlny	45 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 55
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 6 sdcn
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 55

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	< 0,50 s
Czas startu	< 0,5 s

Wymiary i waga



Długość całkowita	105,0 mm
Średnica	60,0 mm

Bańka zewnętrzna	A60
Długość	105,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	50 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	15000 h
Trwałość	15000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Str. świetlny pod koniec okresu ekspl.	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Zawartość rtęci	0,0 mg
Kształt / wersja	Kolorowy
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości

Ściemnianie	Nie
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	3 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DRAA/C-4-827-220-240-E27-55
Oznaczenie produktu	LEDSCLA15 2,5W/

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075433946	Składane pudełko 1	60 mm x 60 mm x 145 mm	48,00 g	0.52 dm ³
4058075433953	Karton wysyłkowy 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	585,00 g	5.18 dm ³
4058075603707	Karton wysyłkowy 6	202 mm x 134 mm x 120 mm	371,00 g	3.25 dm ³
4058075816053	Blister 1	61 mm x 140 mm x 120 mm	46,00 g	1.02 dm ³

4058075816060	Karton wysyłkowy 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	425,00 g	7.69 dm ³
---------------	-----------------------	--------------------------	----------	----------------------

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

- ▶ www.ledvance.pl/gwarancja

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie

- ▶ www.ledvance.com/led-systems

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.