

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LED Office Line 600 mm 25 W 4000 K

LED OFFICE LINE | Sufitowa oprawa oświetleniowa o wąskiej i nowoczesnej konstrukcji



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Zastosowania wewnętrzne
- Biura w domu
- Wewnętrzne oświetlenie ogólne
- Kuchnie, przestrzenie robocze

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Uniwersalne możliwości montażu
- Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd

CECHY PRODUKTU

- Zamiennik tradycyjnych opraw świetłówkowych T8
- Belka świetlna ścienna i sufitowa
- Materiał: aluminium (obudowa), poliwęglany (dyfuzor)
- Trwałość: aż do 30 000 godzin
- Dostępne długości: 0,6 m, 1,2 m
- Temperatura barwowa: 4000 K



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	25,00 W
Tryb pracy	Mains voltage
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Strumień świetlny	2500 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	105,00 °
---------------------	----------

Wymiary i waga



Długość	615,0 mm
Szerokość	130,0 mm
Wysokość	25,0 mm
Masa produktu	773,00 g

Kolory i materiały

Materiał	Aluminum
Kolor produktu	White
Kolor obudowy	White

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-20...+40 °C

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	25000
Nominalna trwałość lampy	30000 h
Trwałość	30000 h

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Wyposażony w lampę	nie dotyczy
Zawartość rtęci	0,0 mg

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Screw terminal
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20
Normy	CE/EAC/REACH/RoHS
Dla użytkownika końcowego	yes
Klasa energetyczna modułów LED	A++/A+/A

Dane logistyczne

Dla użytkownika końcowego	yes
---------------------------	-----

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075271463	Składane pudełko 1	32 mm x 135 mm x 645 mm	853,00 g	2.79 dm ³
4058075271470	Karton wysyłkowy 8	640 mm x 290 mm x 150 mm	7282,00 g	27.84 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.