

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## LED Office Line 1200 mm 48 W 4000 K

LED OFFICE LINE | Sufitowa oprawa oświetleniowa o wąskiej i nowoczesnej konstrukcji



---

### OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Zastosowania wewnętrzne
- Biura w domu
- Wewnętrzne oświetlenie ogólne
- Kuchnie, przestrzenie robocze

---

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Uniwersalne możliwości montażu
- Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd

---

### CECHY PRODUKTU

- Zamiennik tradycyjnych opraw świetłówkowych T8
- Belka świetlna ścienna i sufitowa
- Materiał: aluminium (obudowa), poliwęglany (dyfuzor)
- Trwałość: aż do 30 000 godzin
- Dostępne długości: 0,6 m, 1,2 m
- Temperatura barwowa: 4000 K



**DANE TECHNICZNE**

## Dane elektryczne

<b>Moc znamionowa</b>	48,00 W
<b>Tryb pracy</b>	Mains voltage
<b>Napięcie znamionowe</b>	220...240 V
<b>Częstotliwość sieciowa</b>	50/60 Hz

## Dane fotometryczne

<b>Temperatura barwowa</b>	4000 K
<b>Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra</b>	≥80
<b>Barwa światła (oznaczenie)</b>	Cool White
<b>Strumień świetlny</b>	4800 lm
<b>Skuteczność świetlna</b>	100 lm/W

## Dane świetlne

<b>Kąt rozsyłu światła</b>	105,00 °
----------------------------	----------

## Wymiary i waga



<b>Długość</b>	1215 mm
<b>Szerokość</b>	130,0 mm
<b>Wysokość</b>	25,0 mm
<b>Masa produktu</b>	1171,00 g

## Kolory i materiały

<b>Materiał</b>	Aluminum
<b>Kolor produktu</b>	White
<b>Kolor obudowy</b>	White

## Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-20...+40 °C

## Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	25000
Nominalna trwałość lampy	30000 h
Trwałość	30000 h

## Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Wyposażony w lampę	nie dotyczy
Zawartość rtęci	0,0 mg

## Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Screw terminal
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

## Certyfikaty i Normy

Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20
Normy	CE/EAC/REACH/RoHS
Dla użytkownika końcowego	yes
Klasa energetyczna modułów LED	A++/A+/A

## Dane logistyczne

Dla użytkownika końcowego	yes
---------------------------	-----

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075271487	Składane pudełko 1	32 mm x 135 mm x 1245 mm	1276,00 g	5.38 dm <sup>3</sup>
4058075271494	Karton wysyłkowy 8	1240 mm x 290 mm x 150 mm	10675,00 g	53.94 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.