

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SMART+ ZB Ceiling 33cm

SMART+ Ceiling 33 Tunable White | Okrągła sufitowa oprawa oświetleniowa z technologią ZigBee



### OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Zastosowania wewnętrzne
- Kuchnie, salony, pokoje dziecięce i pokoje do pracy
- Korytarze
- Pomieszczenia mieszkalne

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Łatwy montaż i użycie

### CECHY PRODUKTU

- Ścienne i sufitowa oprawa LED o wyjątkowo niskim profilu z funkcją ekonomicznego oświetlenia
- Regulacja temperatury barwowej za pomocą regulacji bieli: 2700...6500 K
- Ściemnialne
- Protokół sieciowy: ZigBee
- Możliwość sterowania przy pomocy kompatybilnego systemu inteligentnego domu (bramka i aplikacja mobilna) lub przełącznika SMART+ Switch
- Do wykorzystania pełni możliwości potrzebne jest połączenie do kompatybilnego systemu sterowania w inteligentnym domu (aplikacja i bramka)



## DANE TECHNICZNE

## Dane elektryczne

Moc znamionowa	23,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

## Dane fotometryczne


Temperatura barwowa	2700...6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Barwa światła (oznaczenie)	Program Tunable White
Strumień świetlny	1800 lm
Skut. świetlna Źródła światła w oprawie	78 lm/W

## Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 ° 1)
---------------------	----------

1) ZMP\_110132

## Wymiary i waga



Masa produktu	1040,00 g
Wysokość	40,5 mm
Średnica	330,0 mm

## Kolory i materiały

Kolor produktu	White
Materiał	Plastic
Materiał osłony	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	White

## Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

## Dodatkowe dane produktu

<b>Uwaga dotycząca produktu</b>	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na pięć sekund, a następnie wyłączyć na pięć sekund – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.
---------------------------------	---

## Możliwości

<b>Ściemnianie</b>	Tak
<b>Wymienny moduł LED</b>	Niewymienialny

## Certyfikaty i Normy

<b>Normy</b>	CE
<b>Klasa ochronności</b>	II
<b>Typ zabezpieczenia</b>	IP20
<b>Klasa energetyczna modułów LED</b>	A++/A+/A

## WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Sterowanie przy pomocy aplikacji mobilnej wymaga systemu LIGHTIFY (aplikacja i bramka) lub innego kompatybilnego systemu sterowania w inteligentnym domu

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075235526	Składane pudełko 1	62 mm x 377 mm x 368 mm	1386,00 g	8.60 dm <sup>3</sup>
4058075235533	Karton wysyłkowy 2	389 mm x 380 mm x 142 mm	3150,00 g	20.99 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.