

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ ZB FLEX RGBW EXT

SMART+ Flex RGBW | Uniwersalne paski LED do użytku wewnętrznego, z technologią ZigBee

OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Oświetlenie ogólne



KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Możliwość podziału na trzy części i rozbudowy przy pomocy SMART+ FLEX 2P EXTENSION
- Łatwy montaż i użycie

CECHY PRODUKTU

- Uniwersalny, samoprzylepny pasek RGB ze zintegrowaną funkcją ekonomicznego oświetlenia
- Niezależne sterowanie podstawowymi barwami RGB pozwala uzyskać około 16 milionów barw światła
- Regulacja temperatury barwowej za pomocą regulacji bieli: 2000...6500 K
- Ściemnialne
- Protokół sieciowy: ZigBee
- Trwałość: do 20 000 h
- Możliwość sterowania przy pomocy kompatybilnego systemu inteligentnego domu (bramka i aplikacja mobilna) lub przełącznika SMART+ Switch
- Do wykorzystania pełni możliwości potrzebne jest połączenie do kompatybilnego systemu sterowania w inteligentnym domu (aplikacja i bramka)



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	6,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	0,43 A
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	2000...6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Barwa światła (oznaczenie)	RGBW
Strumień świetlny	500 lm
Skut. świetlna źródła światła w oprawie	83 lm/W

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
Sterowanie oświetleniem	Regulowana temperatura barwowa światła / Sterowanie barwami RGB

Wymiary i waga



Masa produktu	65,00 g
Długość	1200 mm
Szerokość	12,0 mm
Wysokość	3,0 mm

Kolory i materiały

Kolor produktu	Przezroczysty
Materiał	Plastic
Materiał osłony	Poliwęglan
Kolor obudowy	White

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na pięć sekund, a następnie wyłączyć na pięć sekund – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.
--------------------------	---

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Kompatybilna technologia Smart Home	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Normy	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa energetyczna modułów LED	A

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Zasilacz w zestawie
- Sterowanie przy pomocy aplikacji mobilnej wymaga systemu LIGHTIFY (aplikacja i bramka) lub innego kompatybilnego systemu sterowania w inteligentnym domu

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075208612	Składane pudełko 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	200,00 g	1.78 dm ³
4058075212770	Karton wysyłkowy 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	950,00 g	9.12 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.