

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART+ ZB UNDERCABINET 50cm Extension

SMART+ Undercabinet Tunable White | Płaska oprawa podszafkowa z technologią ZigBee

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Zastosowania wewnętrzne
- Oświetlenie półek i oświetlenie podszafkowe
- Kuchnie, przestrzenie robocze
- Półki



KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji lub głosu
- Bardzo wąska budowa
- Równomierny rozsył strumienia świetlnego
- Łatwy i szybki montaż prawie na każdej powierzchni (taśma samoprzylepna lub śruby)

CECHY PRODUKTU

- Możliwe różne kombinacje
- Zapewnia funkcjonalne lub nastrojowe oświetlenie
- Regulacja temperatury barwowej za pomocą regulacji bieli: 2700...6500 K
- Ściemnialne
- Protokół sieciowy: ZigBee
- Dostępne długości: 30 i 50 cm
- Oprawa o długości 30-cm z możliwością przedłużenia maksymalnie o cztery oprawy o długości 30 cm
- Oprawa o długości 50-cm z możliwością przedłużenia maksymalnie o dwie oprawy o długości 50 cm



- Możliwość sterowania przy pomocy kompatybilnego systemu inteligentnego domu (bramka i aplikacja mobilna) lub przełącznika SMART+ Switch
- Do wykorzystania pełni możliwości potrzebne jest połączenie do kompatybilnego systemu sterowania w inteligentnym domu (aplikacja i bramka)

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	8,00 W
Napięcie znamionowe	12 V
Prąd znamionowy	NaN A
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	2700...6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła (oznaczenie)	Program Tunable White
Strumień świetlny	500 lm
Skut. świetlna Źródła światła w oprawie	62 lm/W

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	110 °
----------------------------	-------

Wymiary i waga



Masa produktu	215,00 g
Długość	500,0 mm
Szerokość	37,0 mm
Wysokość	8,0 mm

Kolory i materiały

Kolor produktu	White
-----------------------	-------

Materiał	Plastic
Materiał osłony	Plastic
Kolor obudowy	White

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
-------------------------------------	--------------

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na pięć sekund, a następnie wyłączyć na pięć sekund – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.
---------------------------------	---

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Typ połączeń	Złącze
Kompatybilna technologia Smart Home	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Normy	CE
Klasa ochronności	III
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa energetyczna modułów LED	A+

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Wersja podstawowa zawiera przewód zasilający (2 m) i sterownik (5 cm)
- Dostępne długości: 30 i 50 cm
- Przewody są wyposażone w złącze i przewód połączeniowy (10 cm)
- Zasilacz i sterownik nie są dostarczane w zestawie z przewodami



Detail

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075174023	Składane pudełko 1	522 mm x 314 mm x 136 mm	308,00 g	22.29 dm ³
4058075200838	Karton wysyłkowy 8	522 mm x 314 mm x 136 mm	3610,00 g	22.29 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.