

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU VFP300 -G3-830-06

VALUE Flex Protect 300 | Liniowe moduły LED przeznaczone do uniwersalnych i zindywidualizowanych rozwiązań oświetleniowych



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Wilgotne lub mokre obszary
- Oświetlenie przejść
- Integracja ścienna
- Oświetlenie dekoracyjne

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Energooszczędny uniwersalny pasek LED o niskim poborze mocy
- Łatwy montaż na wielu delikatnych powierzchniach dzięki taśmie samoprzylepnej z tyłu

CECHY PRODUKTU

- Dostępne barwy światła: ciepłobiała i chłodnobiała
- Stopień ochrony: IP66
- Samochłodzenie
- Wysoka jędrnorodność barw: 4 SDCM
- Kąt wiązki światła dla modułu: 120°



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	12,00 W
Moc znamionowa	12,00 W
Nominalna moc na metr	2.0 W
Napięcie znamionowe	24 V
Zakres napięcia wejściowego	23...25 V
Napięcie wsteczne	25 V

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3000 K
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤4 sdc _m
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Barwa światła LED	biały
Strumień świetlny na metr	280 lm
Strumień świetlny	1680 lm
Skuteczność świetlna	140 lm/W

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
----------------------------	-------

Dane o module LED

Liczba LED na metr	70
Liczba LED w module	420
Liczba LED w najmniejszej jedn. podziału	7

Wymiary i waga



OSR_LED pitch	14.28 mm
Długość	6000 mm

Długość - najmniejszej jedn. podziału	100,0 mm
Szerokość	11,0 mm
Wysokość	5,00 mm
Długość przewodów	500 mm
Masa produktu	470,00 g
Przekrój przewodu	0.519

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-25...+55 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-25...80 °C ¹⁾
Wydajność temperaturowa wg IEC 62717	40 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	70 °C

¹⁾ Przekr. maks. wart. Znamion. spowoduje obniżenie oczekiwanej trwałości lub zniszczenie paska LED.

Trwałość

Trwałość	35000 h
----------	---------

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	Moduły doskonale dopasowane do zasilaczy OPTOTRONIC LED firmy OSRAM (więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej tabeli)/Aktualne dane fotometryczne oraz ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i zastosowania można znaleźć na poniższej stronie internetowej: www.osram.com/led-systems ./Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu na skomplikowany proces wytwarzania diod elektroluminescencyjnych, typowe wartości podawanych powyżej parametrów technicznych LED są jedynie wartościami statystycznymi, które mogą nie odpowiadać wartościom rzeczywistym parametrów technicznych poszczególnych produktów; parametry techniczne poszczególnych produktów mogą się różnić od typowych wartości
--------------------------	---

Możliwości

Lowest bending radius	50 mm
Self-adhesive	Tak
Ściemnianie	Tak







Certyfikaty i Normy

Zużycie energii	3 kWh/1000h
Klasa efektywności energetycznej	A++
Typ zabezpieczenia	IP66
Normy	Wg. IEC 62471/Wg. IEC 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 62031/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/CE

Dane logistyczne

Zakres temperatury magazynowania	-30...85 °C
----------------------------------	-------------

POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction VALUE Flex (VF) VALUE Flex Protect (VFP)
	User instruction VALUE Flex Protect G3
	Certyfikaty EAC Certificate
	Certyfikaty Manufacturers Declaration for Value Flex Family
	Deklaracje zgodności EU Declaration of Conformity VF and VFP
	Eulumdat Eulumdat VFP300-G3-830-03

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4052899528130	Składane pudełko 1	232 mm x 216 mm x 26 mm	567,00 g	1.30 dm ³
4052899528147	Karton wysyłkowy 10	250 mm x 235 mm x 293 mm	6047,00 g	17.21 dm ³

- Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.