

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## LC RF REMOTE RGBW

LC RF REMOTE RGBW | Sterownik zdalny z technologią radiową



### OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie architektoniczne
- Dynamiczna zmiana światła jako efekt architektoniczny.
- Oświetlenie faset
- Hotele
- Biura
- Wnętrza mieszkań

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU


- Zmiana barwy światła za pomocą pokrętła dotykowego
- Ściemnianie ustawionych barw światła
- Sterowanie 4 grupami opraw
- Oddzielne sterowanie barwami: czerwoną, zieloną, niebieską i białą
- Zawiera uchwyt ścienny, baterię (CR2032) i akcesoria

### CECHY PRODUKTU

- Nadajnik radiowy do sterowania modułami LED RGB i RGBW
- Napięcie wejściowe 3V - bateria CR2032
- Sygnał wyjściowy: 2,4 GHz



## DANE TECHNICZNE

## Wymiary i waga



<b>Szerokość</b>	58,5 mm
<b>Wysokość</b>	9,0 mm
<b>Masa produktu</b>	60,00 g

## POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction LC RF REMOTE RGBW
	User instruction LC RF REMOTE RGBW

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075435858	Składane pudełko 1	114 mm x 65 mm x 20 mm	72,00 g	0.15 dm <sup>3</sup>
4058075435865	Karton wysylkowy 10	140 mm x 113 mm x 125 mm	787,00 g	1.98 dm <sup>3</sup>
4058075509818	Karton wysylkowy 120	290 mm x 240 mm x 410 mm	9990,00 g	28.54 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.