

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU


SPC.T FR 25 W 230 V E14

SPECIAL T/FRIDGE | Żarówki rurkowe do oświetlania lodówek



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Zamrażarki domowe
- Maszyny szwalnicze



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	25,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc znamionowa	25,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00



Dane fotometryczne

Strumień świetlny	160 lm
Znamionowy strumień świetlny	160 lm
Znamionowy strumień świetlny	160 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>99
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>99

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

Wymiary i waga

E14
IEC 7004-23**E 14**

Średnica	26,0 mm
Długość	55,0 mm
Długość całkowita	57,0 mm
Bańka zewnętrzna	T26
Odległość a / LCL	45,0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	57,00 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	1000 h
Trwałość	1000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kopuła bańki	nie dotyczy

Możliwości

Ściemnianie	Tak
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

EEL – Etykieta energetyczna	E
Klasa efektywności energetycznej	E
Zużycie energii	25 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	IBT/F-25-230-E14-26
---------------------------------	---------------------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4050300323596	Składane pudełko 1	61 mm x 27 mm x 27 mm	12,30 g	0.04 dm ³
4050300555195	Paczka 10	45 mm x 61 mm x 100 mm	88,33 g	0.27 dm ³
4050300555201	Karton wysyłkowy 100	285 mm x 140 mm x 150 mm	1331,00 g	5.99 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.