

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

HQI-TS 2000 W/D/S ECG

POWERSTAR HQI-TS | Lampy o krótkim łuku elektrycznym, brak zewnętrznej bańki, do zamkniętych opraw oświetleniowych



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Stadiony sportowe, systemy reflektorów iluminacyjnych
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Porty lotnicze
- Symulacja światła słonecznego, testowanie materiałów
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Wysoka skuteczność świetlna
- Oddawanie barw od dobrego do doskonałego
- Doskonała stabilność barw
- Mała utrata strumienia świetlnego w okresie eksploatacji lampy
- Możliwość „gorącego restartu”
- Kompaktowe wymiary – małe światła kierunkowe
- Dobre pozycjonowanie dzięki trzonkowi K12s

CECHY PRODUKTU

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (NDL), daylight (dzienna) (D)



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne


Moc znamionowa	2080,00 W
Prąd lampy	11,2 A
Moc znamionowa	2000,00 W
Napięcie znamionowe	200 V
Napięcie zapłonu	4,0 / 36 kVp ¹⁾

¹⁾ Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Znamionowa sk.światlna (warunki stand.)	110 lm/W
Znamionowy strumień świetlny	228000 lm
Temperatura barwowa	6300 K
Barwa światła	863
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,96
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,95
Ochrona UV	Nie
Strumień świetlny	228000 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	85

Wymiary i waga



Średnica	41,0 mm
Długość	187,0 mm
Odległość a / LCL	93,0 mm
Masa produktu	61,00 g

Temperatury i warunki pracy

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	950 °C
Maks. dopuszczalna temp. spłaszczona	390 °C

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,95
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,50
Trwałość B50	4000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	K12s-36
Uwaga dotycząca produktu	Praca tylko z odpowiednim statecznikiem elektronicznym 2000 W (Schiederwerk PVG 12-20 i zapłonnik KZG 12-8 lub KZG 20-8)
Kształt / wersja	Przezroczysta
Zawartość rtęci	200,0 mg

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	p15
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Tak
Ponowny gorący zapłon	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	2288 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	MN-2000/861-E/E/SL-KI25s=36-41/187/H
---------------------------------	--------------------------------------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4052899173743	Składane pudełko 1	75 mm x 75 mm x 240 mm	124,00 g	1.35 dm ³
4052899173750	Karton wysyłkowy 10	395 mm x 165 mm x 265 mm	1481,00 g	17.27 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.