

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

HO 49 W/965

LUMILUX DE LUXE T5 HO | Światłówki liniowe o średnicy 16 mm, o wysokiej jasności, z trzonkiem G5



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Idealne tam, gdzie oddawanie barw jest ważnym czynnikiem

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Doskonałe oddawanie barw
- Naturalne kolory
- Doskonałe odwzorowanie kolorów

CECHY PRODUKTU

- Bardzo dobra klasa oddawania barw: 1A ($R_a \geq 90$)
- Bardzo dobre zachowanie strumienia świetlnego: 90 % w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Długa średnia trwałość: do 24 000 h (z elektronicznym układem zasilającym QUICKTRONIC)
- Ściemnialne



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	195 V
Znamionowa skuteczność świetlna (SE 25)	62 lm/W
Moc znamionowa	49,00 W
Moc znamionowa	49,00 W

Dane fotometryczne

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥90
Znamionowy strumień świetlny	3450 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	3450 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	3795 lm
Barwa światła	965
Znamionowa temperatura barwowa światła	6500 K
Znamionowy strumień świetlny	3450 lm
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX DE LUXE Cool Daylight
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,95
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,93
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,92
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0,90
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0,89
Temperatura barwowa	6500 K
Strumień świetlny	3450 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥90

Wymiary i waga



Średnica rury	16 mm
---------------	-------

Długość	1449 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	1449,00 mm
Średnica	16,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Temp. otoczenia, maks. str. świetlny	35,0 °C
---	---------

Trwałość

Trwałość użytkowa	19000 h ¹⁾
Trwałość	24000 h ¹⁾
Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0,97
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0,85
Tryb pracy LLMF/LSF	HF
Trwałość	24000 h
Znamionowa trwałość	24000 h

¹⁾ Start na gorąco EUZ

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Zawartość rtęci	1,7 mg
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Do zasilania tylko przez elektroniczny układ zasilający (EUZ)/Lampy przeznaczone do opraw o temperaturze wewnętrznej w zakresie 30...40 °C; optymalny strumień świetlny osiąga w temperaturze 35 °C


Możliwości

Do zastosowania w oświetleniu wew.	Tak
---	-----

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	55 kWh/1000h

Rozsył światła




Rozkład widmowy promieniowania

Schemat połączeń



Schemat połączeń?



Schemat połączeń?

SYSTEM GWARANCJI

Gwarancja Systemowa OSRAM + w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321233066	Osłona kartonowa 1	1470 mm x 18 mm x 18 mm	159,00 g	0.48 dm ³
4008321233073	Karton wysyłkowy 10	1482 mm x 47 mm x 104 mm	1798,00 g	7.24 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie

▶ www.ledvance.com/system-guarantee

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.
