

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DALeco Control | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Biura
- Sale lekcyjne
- Pomieszczenia szkoleniowe
- Korytarze
- Możliwość montażu sufitowego lub niezależnego za pomocą zestawu ECO CI KIT

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- System z certyfikacją VDE/VDE EMC
- Uprozczone uruchomienie dzięki wstępnie zdefiniowanym trybom pracy
- Automatyczne i manualne ustawianie sygnału wartości zadanej

CECHY PRODUKTU

- 2-kanalowe urządzenie sterujące za pomocą interfejsu DALI
- Regulacja w zależności od światła dziennego i sterowanie oświetleniem w zależności od obecności osób
- Funkcja 100 godzin świecenia dla świetlówek
- Praca za pomocą standardowego przycisku lub pilota IR
- Wyjścia z regulowaną proporcją równomierności natężenia oświetlenia (offset)
- Wyjścia z elektroniczną ochroną przed przegrzaniem, zwarcieniem, przeciążeniem
- Podłączenie aż do 4 czujników DALIeco LS/PD LI lub 6 czujników DALI LS/PD LI
- Podłączenie aż do 4 czujników światła i obecności za pomocą systemu wtyczek 4p4c
- Indywidualna regulacja funkcjonalnych parametrów za pomocą pilota IR

DALI
eco


- Bezhalogenowa z poliwęglanu plastikowa obudowa
- Podłączenie czujnika za pomocą wtyku 4p4c zabezpieczonego przed odwróconą biegunowością (RJ10)

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Moc systemu	4,00 W

Wymiary i waga



Długość	118,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	21,0 mm
Masa produktu	48,50 g
Odległość otworów montażowych, długość	110,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
-------------------------------------	--------------

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemniający	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	2
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana














Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
---------------------------	------

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Przeznaczone dla maks. 32 elektronicznych układów zasilających

POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction 350950_DALleco Quickstartguide (GB)
	User instruction 507081_Operating instructions DALleco control_WEU
	User instruction 507082_Operating instructions DALleco control_NORDIC
	User instruction 507083_Operating instructions DALleco control_EEU
	User instruction 507081_Operating instructions DALleco control_WEU
	User instruction 507083_Operating instructions DALleco control_EEU
	Product Datasheet 341826_DALleco Control datasheet (GB)
	Deklaracje zgodności 341817_CE_declaration_DALlecosystem
	Deklaracje zgodności EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 350950_DALleco Quickstartguide (GB)
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 507082_Operating instructions DALleco control_NORDIC
	Dane CAD 3-dim 341824_CAD Data DALleco
	Dane CAD 3-dim 341825_CAD Data DALleco

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321988645	Składane pudełko 1	45 mm x 45 mm x 170 mm	111,50 g	0.34 dm ³
4008321789297	Karton wysyłkowy 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	3194,00 g	10.80 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.