

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DALI MCU | Systemy sterowania oświetleniem



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Pomieszczenia konferencyjne
- Restauracje
- Oświetlenie sklepowe

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Intuicyjne ręczne przyciemnianie i przełączanie
- Indywidualne ustawienie minimalnego poziomu jasności

CECHY PRODUKTU


- Możliwość podłączenia równoległego maks. 4 MCU DALI w celu skonfigurowania wielu punktów sterowania
- Automatyczna synchronizacja między punktami kontrolnymi
- Pokrywa i przełącznik obrotowy w kolorze neutralnym białym
- Długość przewodu sterującego DALI: aż do 300 m

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Moc systemu	2,00 W

Wymiary i waga



Długość	80,0 mm
Szerokość	80,0 mm
Wysokość	50,0 mm
Masa produktu	98,00 g
Odległość otworów montażowych, długość	70,0 mm

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały
----------------	-------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

Możliwości


Ściemnianie	Tak
Interfejs ściemniający	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Montowany w puszcze podtynkowej

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II











WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Przeznaczone dla maks. 25 elektronicznych układów zasilających
- Elastyczne rozszerzenie przez repeatery DALI oraz inne MCU dali
- Osłona i pokrętko w zestawie



Inne rysunki i zdjęcia

POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction 334188_DALI MCU – online training
	User instruction 334190_DALI MCU – application note
	User instruction 334251_DALI MCU – digital rotary dimmer
	User instruction 334686_DALI MCU – digital rotary dimmer
	Broszury 335613_Scenes
	Deklaracje zgodności 340446_Declaration of Conformity_MCU
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 334188_DALI MCU – online training
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 334190_DALI MCU – application note
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 334251_DALI MCU – digital rotary dimmer
	Instrukcja monta?u 334686_DALI MCU – digital rotary dimmer

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321189721	Składane pudełko 1	83 mm x 68 mm x 83 mm	123,00 g	0.47 dm ³
4008321189738	Karton wysylkowy 15	430 mm x 149 mm x 210 mm	2190,00 g	13.45 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.