

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

### DALI Highbay Adapter | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



#### CBP\_03.00 AREAS OF APPLICAT, ALL [CALC.]

- Industry
- Production halls
- Sports halls
- Logistic centers
- Areas with high ceilings
- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Suitable for indoor installations
- Production and assembly facilities
- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Corridors
- Strip lighting in factory halls

#### CBP\_02.00 PRODUCT BENEFITS, ALL [CALC.]

- Sensor integration in DALI
- Embedding of HIGH BAY and VISION motion sensors into DALI
- Extended terminal section enables mains looping
- Daylight-dependent control with automatic shutdown in adequate daylight
- DALI based light management system integrable into building management systems
- Flexible addressing via DALI

#### CBP\_01.00 PRODUCT FEATURES, ALL [CALC.]


- DALI adapter for HIGH BAY and VISION sensor
- Direct connection to DALI
- Connection via screwless push wire terminals
- Light sensor working range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Integrated light sensor
- Suitable for through wiring
- Suitable for daylight-dependent control
- Light regulation for mounting heights of up to 13 m
- Power supply for coupler from DALI
- Integration into BMS systems

**DANE TECHNICZNE**

## Dane elektryczne

<b>Napięcie znamionowe</b>	20 V
<b>Częstotliwość sieciowa</b>	0 Hz
<b>Moc systemu</b>	0,10 W

## Wymiary i waga



<b>Długość</b>	139,0 mm
<b>Szerokość</b>	118,0 mm
<b>Wysokość</b>	37,0 mm
<b>Masa produktu</b>	74,00 g

## Kolory i materiały

<b>Kolor produktu</b>	Biały
-----------------------	-------

## Temperatury i warunki pracy

<b>Zakres temperatury otoczenia</b>	0...+50 °C
-------------------------------------	------------

## Możliwości

<b>Ściemnianie</b>	Nie
<b>Interfejs ściemniany</b>	DALI
<b>Maks. wysokość instalacji</b>	13 m
<b>Zakres pracy, czujnik światła</b>	20...800 lx <sup>1)</sup>
<b>Typ instalacji</b>	Montaż/Sufit

<sup>1)</sup> Wartość przybliżona według pomiaru czujnika





## Certyfikaty i Normy

<b>Typ zabezpieczenia</b>	IP20
---------------------------	------

**CBP\_08.00 EQUIPMENT / ACCES, ALL [CALC.]**

- Blind cover included
- Suitable for the DALI Professional light control system

**POBIERZ DANE**

Plik	
	User instruction 344177_Operating and Mounting Instructions_DALI HIGHBAY Adapter
	Deklaracje zgodności 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
	Instrukcja montažu 344177_Operating and Mounting Instructions_DALI HIGHBAY Adapter
	Dane CAD 3-dim DALI Highbay Adapter CAD Data

**DANE LOGISTYCZNE**

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321774132	Składane pudełko 1	356 mm x 22 mm x 29 mm	266,00 g	0.23 dm <sup>3</sup>
4008321774149	Karton wysyłkowy 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	2668,00 g	17.31 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

**OŚWIADCZENIE**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.