

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI LS/PD CI

DALI LS/PD CI | Czujniki do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Sale lekcyjne
- Pomieszczenia konferencyjne
- Korytarze
- Biura przemysłowe
- Biura wielkopowierzchniowe
- Restauracje
- Oświetlenie sklepowe
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU


- Możliwość adresowania przez DALI
- Możliwość połączenia wielu czujników w sieć
- Łatwy montaż
- Integracja czujnika z DALI
- Zasilacz z DALI
- Regulowany kąt wykrywania obecności w zakresie 40...90° za pomocą zintegrowanych przysłon/ żaluzji
- System sterowania oświetleniem oparty na DALI z możliwością integracji z systemami zarządzania budynkiem

### CECHY PRODUKTU

- Wysokość montażowa: 2...5 m
- Wykrywanie obecności za pomocą pasywnego elementu IR
- Regulacja w zależności od światła dziennego i sterowanie oświetleniem w zależności od obecności osób
- Bezpośrednie podłączenie do DALI
- Wskaźnik funkcji z dwukolorową LED
- Adapter do montażu sufitowego

**DANE TECHNICZNE**

## Wymiary i waga



<b>Szerokość</b>	80,0 mm
<b>Wysokość</b>	55,0 mm
<b>Masa produktu</b>	95,00 g
<b>Średnica</b>	80 mm

## Kolory i materiały

<b>Kolor produktu</b>	Biały
-----------------------	-------

## Temperatury i warunki pracy

<b>Zakres temperatury otoczenia</b>	-20...+50 °C
-------------------------------------	--------------

## Możliwości

<b>Ściemnianie</b>	Nie
<b>Maks. wysokość instalacji</b>	5 m
<b>Obszar detekcji</b>	6 m <sup>2</sup>
<b>Kąt detekcji</b>	40...90 °
<b>Zakres pracy, czujnik światła</b>	20...800 lx
<b>Typ instalacji</b>	Zwieszenie










## Certyfikaty i Normy

<b>Typ zabezpieczenia</b>	IP20
---------------------------	------

**WYPOSAŻENIE / AKCESORIA**

- Możliwość użycia z systemem sterowania oświetleniem DALI Professional lub DALIeco

**POBIERZ DANE**

Plik	
	User instruction 538500_Mounting instructions DALI LSPD CI
	User instruction DALI LSPD CI
	User instruction DALI LSPD CI
	Deklaracje zgodności EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	Instrukcja montažu 538500_Mounting instructions DALI LSPD CI
	Dane CAD DALI LS PD CI STEP 220620
	Dane CAD DALI LS PD CI IGS 220620
	Dane CAD 2-dim DALI LS PD CI CAD2PDF 220620
	Dane CAD 3-dim DALI LS PD CI CAD3PDF 220620

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4052899930292	Torebka 1	152 mm x 111 mm x 73 mm	95,00 g	1.23 dm <sup>3</sup>
4052899930308	Karton wysylkowy 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	1272,00 g	8.48 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.