

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Touch DIM WCU | Interfejsy użytkownika do systemów sterowania oświetleniem



### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Sterowanie bezprzewodowe w przemyśle i biurach

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU


- Regulacja strumienia świetlnego bez linii sterującej dzięki bezobsługowej technologii radiowej EnOcean
- Praca bez baterii dzięki indukcyjnemu wytwarzaniu energii

### CECHY PRODUKTU

- Niewymagający baterii przycisk radiowy obsługujący maks. do 2 grup oświetleniowych
- Pasma częstotliwości: 868,3 MHz
- Moc wyjściowa: 10 mW

## DANE TECHNICZNE

## Wymiary i waga



<b>Długość</b>	80,0 mm
<b>Szerokość</b>	80,0 mm
<b>Wysokość</b>	20,0 mm
<b>Masa produktu</b>	70,00 g

## Kolory i materiały

<b>Kolor produktu</b>	Biały
-----------------------	-------

## Temperatury i warunki pracy

<b>Zakres temperatury otoczenia</b>	0...+50 °C
-------------------------------------	------------

## Możliwości



<b>Ściemnianie</b>	Nie
<b>Interfejs ściemniany</b>	Touch DIM
<b>Pasma transmisji</b>	30 m <sup>1)</sup>
<b>Typ instalacji</b>	montaż naścienny





<sup>1)</sup> Maksimum / Obowiązujący wewnątrz

## Certyfikaty i Normy

<b>Typ zabezpieczenia</b>	IP20
---------------------------	------

## POBIERZ DANE

Plik	
	Certyfikaty 335190_Manufacturer's declaration –Additional hints
	Deklaracje zgodności EU Declaration of conformity Touch DIM WCU, Touch DIM RMC (EN)

	Deklaracje zgodności TOUCH DIM CE 3617922 090518
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 334231_Touch DIM: Application hints
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 334326_Touch DIM WCU – 2-channel wall transmitter
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 334328_Touch DIM WCU – 2-channel wall transmitter

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321032737	Składane pudełko 1	90 mm x 72 mm x 90 mm	97,00 g	0.58 dm <sup>3</sup>
4008321032744	Karton wysylkowy 20	370 mm x 175 mm x 195 mm	2170,00 g	12.63 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.