

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DALI MCU Tunable White | Systemy sterowania oświetleniem



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Pomieszczenia konferencyjne
- Restauracje
- Oświetlenie sklepowe
- Domy prywatne

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Indywidualne ustawienie minimalnego poziomu jasności

CECHY PRODUKTU


- Automatyka synchronizacja między punktami kontrolnymi
- Pokrywa i przełącznik obrotowy w kolorze neutralnym białym
- Długość przewodu sterującego DALI: aż do 300 m

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	230 V
----------------------------	-------

Wymiary i waga



Długość	80,0 mm
Szerokość	80,0 mm
Wysokość	50,0 mm
Masa produktu	98,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały
-----------------------	-------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
-------------------------------------	------------

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Interfejs ściemniający	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Montowany w puszcze podtynkowej





Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Przeznaczone dla maks. 25 elektronicznych układów zasilających
- Osłona i pokrętło w zestawie

POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction 726867_User instruction DALI MCU TW
	User instruction 726866_DALI MCU TW - mounting instruction
	User instruction 726867_User instruction DALI MCU TW
	User instruction 726866_DALI MCU TW - mounting instruction

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4052899465916	Składane pudełko 1	83 mm x 83 mm x 68 mm	123,00 g	0.47 dm ³
4052899465923	Karton wysylkowy 15	440 mm x 210 mm x 140 mm	2210,00 g	12.94 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.