

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI ACU BT

DALI ACU BT | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Biura
- Pomieszczenia konferencyjne
- Pomieszczenia szkoleniowe
- Sale lekcyjne
- Korytarze
- Oświetlenie sklepowe

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Plug and Play: Basic features usable without App
- Uprozczone uruchomienie dzięki wstępnie zdefiniowanym trybom pracy
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Selected DALI parameters changeable via APP

CECHY PRODUKTU


- Compact light control with DALI interface
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
- Regulacja w zależności od światła dziennego i sterowanie oświetleniem w zależności od obecności osób
- Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Wyjścia z elektroniczną ochroną przed przegrzaniem, zwarcieniem, przeciążeniem
- Długość przewodu sterującego DALI: aż do 300 m
- Suitable for flush box mounting

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc systemu	3,00 W
--------------------	--------

Wymiary i waga



Szerokość	48,0 mm
Wysokość	22,0 mm
Masa produktu	40,00 g

Możliwości

Liczba wyjść kontrolnych	1
---------------------------------	---




Certyfikaty i Normy

Klasa ochronności	II
--------------------------	----

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Bezpłatna aplikacja do systemów IOS i Android dostępna w App Store

POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction DALI ACU BT Control
	User instruction DALI ACU BT Control
	Deklaracje zgodności EU Declaration of Conformity DALI ACU BT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4052899544819	Składane pudełko 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	57,00 g	0.30 dm ³
4052899544826	Karton wysylkowy 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	3847,00 g	24.29 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.