

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU BA -SM-MP

Mounting profiles | Accessories for LED Modules for advertising and backlighting



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Reklama i podświetlenie napisów

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Możliwość łatwego dopasowania do dowolnej długości
- Szybki i łatwy montaż profilu za pomocą wkrętów samogwintujących lub nitów
- Szybki i łatwy montaż zatrzaskowy modułów LED, bez użycia narzędzi
- Solidny profil aluminiowy

CECHY PRODUKTU

- Uniwersalny profil montażowy do jedno- lub dwustronnych light boksów
- Długość całkowita: 2000 mm

DANE TECHNICZNE

Wymiary i waga



| | |
|------------------|---------|
| Wysokość | 7,0 mm |
| Długość | 2000 mm |
| Szerokość | 14,5 mm |




WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Odpowiednie do modułów BackLED S/M/L Plus G15, BackLED M/L Basic G15

DST_00.01 KARTA KATALOGOWA, TEKS [CALC.]

- Caution: sharp edges. It is recommended to wear gloves when pushing the modules into the mounting profile.

POBIERZ DANE

| Plik | |
|---|---|
|  | Dane CAD 652650_CAD Daten MS Plus G15 mounting profile_IGS |
|  | Dane CAD 652651_CAD Daten MS Plus G15 mounting profile_STEP |
|  | Dane CAD PDF 652657_CAD Daten MS Plus G15 mounting profile_pdf |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Waga brutto | Objętość |
|---------------|--|--|-------------|----------------------|
| 4052899264540 | Nieopakowane 1 | - x - x - | 180,00 g | |
| 4052899264557 | Karton wysyłkowy 24 | 2020 mm x 64 mm x 43 mm | 4536,00 g | 5.56 dm ³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.