

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC | – Moduły z możliwością regulacji strumienia świetlnego



CECHY PRODUKTU


- Regulator fazowy DALI
- Ściemnianie wysokonapięciowych żarówek halogenowych i tradycyjnych żarówek
- Ściemnianie wielu popularnych lamp LED do zasilania napięciem sieciowym
- Ściemnianie za pomocą transformatorów elektronicznych
- Zużycie energii w trybie czuwania: < 0,5 W
- Sygnał sterujący DALI/Touch DIM
- Ochrona przed zwarciem, przeciążeniem, przegrzaniem: elektroniczne odwracalne
- Tłumienie RI: zgodnie z PN-EN 55015 (A1: 2007)
- Harmoniczne prądu zgodnie z PN-EN 61000-3-2
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347
- Odporność zgodna z normą EN 61547
- Urządzenie odpowiednie również do zastosowań specjalnych, które wymagają przyciemnienia poniżej 1%

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc lampy	3...315 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Znamionowe napięcie wyjściowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Moc systemu	315,00 W
Zakres napięcia wejściowego	220...240 V

Wymiary i waga



Długość	153,0 mm
Szerokość	54,0 mm
Wysokość	36,0 mm
Odległość otworów montażowych, szerokość	15,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	146,0 mm
Masa produktu	137,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+45 °C
------------------------------	------------

Dodatkowe dane produktu

Kształt / wersja	Kompakt z zaciskiem do przewodów
------------------	----------------------------------

Możliwości

Metoda regulacji	Regulator fazowy
Interfejs ściemniający	Regulacja fazowa
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Automatycznie odwracalne
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Automatycznie odwracalne
Maks. dł. przewodów do lampy/modułu LED	100 m

Ściemnianie	Tak
Zakres regulacji	0.1...100 % ¹⁾

¹⁾ W zależności od typu lampy (patrz strona: www.osram.com/dim)






Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
---------------------------	------

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Przeznaczone dla wszystkich elektronicznych układów zasilających OSRAM HALOTRONIC i ET-PARROT
- Odpowiednie do wszystkich lamp LED ze ściemnianiem firmy OSRAM do zasilania napięciem sieciowym

POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide
	Deklaracje zgodności CE Declaration of Conformity 2012_20 LMS HTi DALI 315 DIM_20120807
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide
	Dane CAD 3-dim 320673_HTM 150
	Dane CAD 3-dim 320679_HTM 150

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321957344	Składane pudełko 1	213 mm x 49 mm x 49 mm	161,00 g	0.51 dm ³
4008321957351	Karton wysyłkowy 25	292 mm x 300 mm x 260 mm	4368,00 g	22.78 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.