

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU QTP5 2X14...35

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 5 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (16 mm)



### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Systemy oświetlenia awaryjnego zgodne z PN-EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Przemysł
- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny
- Budynek publiczne
- Hale sportowe i fabryki
- Linie świetlne
- Przeznaczone dla oświetlenia awaryjnego (zasilanie prądem stałym)
- Modernizacja starszych systemów
- Przeznaczony do opraw o klasie ochrony I i II

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączenie nie ma negatywnego wpływu
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC
- Bardzo wysoka sprawność uzyskana dzięki technologii samoczynnego odłączenia

### CECHY PRODUKTU

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Trwałość: aż do 100 000 godzin (temperatura w punkcie  $T_c = 65\text{ °C}$ , maks. 10 % współczynnik uszkodzeń)
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2 BAT
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929

## DANE TECHNICZNE

## Dane elektryczne


Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198...264 V
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Napięcie wejściowe, prąd stały	176...276 V
Częstotliwość pracy	40...50 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczni 10 A (B)	12 <sup>1)</sup>
Maks. liczba SE przy bezpieczni 16 A (B)	19 <sup>1)</sup>
Początkowy prąd rozruchowy	24 A

<sup>1)</sup> Typ B

## Dane świetlne

Czas startu	1,0 s
-------------	-------

## Wymiary i waga



Długość	360,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	21,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	350,0 mm
Masa produktu	234,00 g

## Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
Wilgotność względna podczas pracy	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

## Trwałość

Trwałość SE	100000 h <sup>1)</sup>
-------------	------------------------

<sup>1)</sup> Przy temperaturze  $t_{case} = 65^{\circ}C$  w punkcie pomiarowym  $t_c$  / 10 % uszkodzeń

## Przewidywana trwałość

Nazwa produktu	Grupa lamp				
QTP5 2X14...35	HE 35 W	temperatura otoczenia [ta] EUZ	40	50	60
		temperatura w punkcie pomiarowym tc [°C]	55	65	70
		trwałość [h]	100000	100000	60000


## Możliwości

Zabezpieczenie przeciwprzebieżeniowe	nie dotyczy
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	nie dotyczy
Nadaje się do oprav o kl. ochronności	I / II
Koniec trwałości lampy, bezp. wył.	EOL T.2

## Certyfikaty i Normy












Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / CE / ENEC 10
EEI – Etykieta energetyczna	A2 BAT
Normy	Wg. EN 61347-2-3/Wg. EN 60929/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61547
Klasa ochronności	I/II
Typ zabezpieczenia	IP20







## Schemat połączeń



## Schemat połączeń?

## POBIERZ DANE

Plik	
	Product Datasheet 334048_QUICKTRONIC PROFESSIONAL – QTP5
	Product Datasheet 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Product Family Datasheet 336478_Family data sheet QTP5
	Certyfikaty 554891_EAC PT family
	Certyfikaty 335002_EMC-Marks approval
	Certyfikaty 335097_INOTEC
	Certyfikaty 335098_CEAG
	Certyfikaty 335101_ENEC-VDE-Marks approval
	Certyfikaty 335128_VDE Quality Tested Simplified luminaire approbation
	Certyfikaty 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certyfikaty 504210_VDE-EMC-Certificate QT5

	Deklaracje zgodności 339525_Declaration of Conformity (GB)
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 334142_Technical guide - ECGs for T5-lamps
	Dane CAD 3-dim 313485_360x30x21 9900024
	Dane CAD 3-dim 313490_360x30x21 9900024
	Dane CAD 3-dim 314282_360x30x21 9900024
	Dane CAD PDF 313392_360x30x21 9900024

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321329073	Nieopakowane 1	- x - x -	234,00 g	
4008321329080	Karton wysylkowy 20	370 mm x 96 mm x 170 mm	4900,00 g	6.04 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

## QUICKTRONIC PROFESSIONAL 5 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (16 mm)

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
QTP5 2X14...35	DULUX L 22 W HE	0.21 A	48.00 W	2055 lm	2
	DULUX L 26 W HE	0.26 A	57.00 W	2470 lm	2
	DULUX L 28 W HE	0.26 A	56.00 W	2525 lm	2
	HE 13 W ES	0.13 A	28.00 W	1350 lm	2
	HE 14 W	0.14 A	30.00 W	1200 lm	2
	HE 19 W ES	0.185 A	42.00 W	1800 lm	2
	HE 21 W	0.20 A	45.00 W	1900 lm	2
	HE 25 W ES	0.24 A	54.00 W	2450 lm	2
	HE 28 W	0.26 A	60.00 W	2600 lm	2
	HE 32 W ES	0.30 A	68.00 W	3100 lm	2
	HE 35 W	0.33 A	75.00 W	3300 lm	2
	HE 35 W XT	0.33 A	75.00 W	3300 lm	2