

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU OT 20/220...240/24 P

Zasilacze napięciowe 24 V



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Nadaje się do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Wszechstronne zastosowanie ze względu zakres mocy aż do 240 W
- Stały strumień świetlny przy bardzo niskich i wysokich temperaturach ze względu na inteligentne zasilanie (ang. Smart Power Supply)

CECHY PRODUKTU


- Funkcjonalność trybu DC

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Znamionowa moc	20 W
Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198...264 V
Częstotliwość sieciowa	0...60 Hz
Znamionowe napięcie wyjściowe	24.2 V
Napięcie znamionowe	220...240 V
Straty mocy	4.1 W
Współczynnik mocy λ	0,95
Sprawność EUZ	83 %
Początkowy prąd rozruchowy	20 A
Maks. liczba SE przy bezpieczni 10 A (B)	49
Maks. liczba SE przy bezpieczni 16 A (B)	77
Maks. liczba SE przy bezpieczni 25 A (B)	120
Izolacja między obwodem pierw i wtórnym	3 kV
Odporność na napięcie udarowe (L-N)	4 kV

Wymiary i waga



Długość	178,0 mm
Szerokość	43,0 mm
Wysokość	25,0 mm
Masa produktu	315,00 g
Przekrój przewodu, strona wejściowa	1,0 mm ²
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	1,0 mm ²
Długość przewodu, strona wejściowa	90 mm
Odległość otworów montażowych, długość	169,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-30...+55 °C
------------------------------	--------------

Wilgotność względna podczas pracy	5...85 % ¹⁾
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	85 °C
Maks. temperatura obudowy	110 °C

¹⁾ Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Trwałość

Trwałość SE	50000 h
--------------------	---------

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Nadaje się do oprav o kl. ochronności	II
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe	Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarciove	Tak
Bez zabezp. przeciwprzeciążeniowego	Tak



Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP66
Normy	Wg. EN 61000-3-3/Wg. EN 60598-1/Wg. EN 62384
Znaki stacji badawczych	ENEC / RCM / CCC / EAC / CE

Dane logistyczne

Zakres temperatury magazynowania	-40...+85 °C
---	--------------

POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction OPTOTRONIC® LED Power Supply
	User instruction OPTOTRONIC® LED Power Supply
	Product Datasheet Datasheet OT 20220-24024 P
	Certyfikaty CCC Certificate No. 2018011002044637
	Certyfikaty CCC Certificate No. 2018011002044637
	Certyfikaty CB Test Certificate No. SG PSB-LE-00930
	Certyfikaty ENEC Certificate No. U6 18 01 84117 051
	Deklaracje zgodności EU Declaration of Conformity 3537796



Deklaracje zgodności
Attestation of Conformity No. N8A 18 01 84117 055



Deklaracje zgodności
Attestation of Conformity No. E8A 18 01 84117 050



Deklaracje zgodności
EU Declaration of Conformity OT 24V P_DIMP

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4052899545922	Składane pudełko 1	260 mm x 63 mm x 36 mm	345,00 g	0.59 dm ³
4052899545939	Karton wysyłkowy 20	334 mm x 277 mm x 186 mm	7416,00 g	17.21 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.