

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HALOSTAR OVEN 10 W 12 V G4

HALOSTAR OVEN | Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym do oświetlania piekarników




OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Piekarniki

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Dwa do trzech razy większa skuteczność świetlna, niż w przypadku konwencjonalnego oświetlenia pieca
- Optymalna zawartość halogenów dla wysokich temperatur
- Wtyki z hartowanej stali zapewniające niezawodny kontakt przy wysokich temperaturach
- Przeznaczone do pirolizy (dopuszczalna temperatura otoczenia 450 °C)
- Nie zawiera rtęci



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	10,00 W
Napięcie znamionowe	12 V
Moc znamionowa	10,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	140 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2800 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	140 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,80
Temperatura barwowa	2800 K
Strumień świetlny	140 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

Wymiary i waga



Średnica	10,0 mm
Długość	33,0 mm
Długość całkowita	33,0 mm
Odległość a / LCL	21,5 mm
Bańka zewnętrzna	T10
Maksymalna średnica	10,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h ¹⁾
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000

¹⁾ Średnia trwałość w temperaturze pokojowej, wyższa temperatura może zmniejszyć trwałość

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G4
Zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Odporność na ciepło do 300°C/Żarówka do zastosowania w piekarniku (żarówki muszą być wyłączone! W temperaturze otoczenia 450 °C)/Do stosowania tylko w zamkniętych oprawach oświetleniowych

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Zużycie energii	11 kWh/1000h
Klasa efektywności energetycznej	C

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGT/C/UB-10-12-G4-10/21,5
---------------------------------	----------------------------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4050300302287	Składane pudełko 600	148 mm x 136 mm x 66 mm	715,00 g	1.33 dm ³
4050300302294	Karton wysylkowy 4800	310 mm x 285 mm x 150 mm	5965,00 g	13.25 dm ³
4050300308081	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	4,12 g	0.04 dm ³
4050300942339	Karton wysylkowy 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	196,00 g	1.86 dm ³
4050300645414	Składane pudełko 600	148 mm x 136 mm x 66 mm	715,00 g	1.33 dm ³
4050300645421	Karton wysylkowy 4800	310 mm x 285 mm x 150 mm	5965,00 g	13.25 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.