



CoreLine Recessed Spot

RS140Z CFRM SQR-ADJUST ALU

ALU

CoreLine Recessed Spot to rodzina punktowych opraw wpuszczanych w sufit, które przewidziano jako zamienniki opraw halogenowych. Ich wygląd przypominający oprawy halogenowe oraz atrakcyjny wygląd ułatwiają klientom przejście na oświetlenie LED. Oprawa pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia akcentującego. Ze względu na swoją energooszczędność i dłuższy okres użytkowania jest bardzo przyjazna dla środowiska. Dzięki szybkozłączkom instalacja jest bardzo szybka i prosta.

Dane produktu

| Informacje ogólne | | Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | |
|---------------------------------------|---------|--|----------------------------|
| Klasa ochrony IEC | - | 29 x 95 x 95 mm (1.1 x 3.7 x 3.7 in) | |
| Znak CE | CE | Zatwierdzenie i Aplikacja | |
| Materiał | ALU | Kod klasy szczelności IP | IP20 [Finger-protected] |
| Kolor akcesorium | ALU | Odporność na udary mech. | IK03 [IK03] |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne | | Dane produktu | |
| Napięcie wejściowe | - V | Pełny kod produktu | 871869938458699 |
| Częstotliwość wejściowa | - Hz | Nazwa produktu na zamówieniu | RS140Z CFRM SQR-ADJUST ALU |
| Mechanika i korpus | | EAN/UPC - Produkt | 8718699384586 |
| Całkowita długość | 95 mm | Kod zamówienia | 38458699 |
| Całkowita szerokość | 95 mm | Numerator - Quantity Per Pack | 1 |
| Całkowita wysokość | 28,8 mm | Numerator - Packs per outer box | 18 |
| | | Material Nr. (12NC) | 912401483135 |
| | | SAP Net Weight (Piece) | 0,182 kg |

CoreLine Recessed Spot

