



# Szynoprzewód 3- obwodowy RCS750

## RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)

### szynoprzewód 3-obwodowy

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielne zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s
Akcesoria do zwieszania	brak [-]
Akcesoria mechaniczne	brak [-]
Kolor akcesorium	WH

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Akcesoria elektryczne	brak [-]
Obwód	3C [ szynoprzewód 3-obwodowy]

Mechanika i korpus	
Całkowita długość	2000 mm
Długość	2000 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	NaN x NaN x 2000 mm (NaN x NaN x 78.7 in)

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP30 [ Tool-protected]


  

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871155938111400


## Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Nazwa produktu na zamówieniu	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
EAN/UPC - Produkt	8711559381114
Kod zamówienia	38111400
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1

Material Nr. (12NC)	910500188915
SAP Net Weight (Piece)	1,700 kg



### Rysunki techniczne



3-circuit square RCS750

