



Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

ZRS750 TCPL WH (XTS39-3)

szynoprzewód 3-obwodowy - łącznik T lewy - złączka T lewa

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielne zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.

Dane produktu

| Informacje ogólne | |
|-------------------------|----------------|
| Opis typu | złączka T lewa |
| Akcesoria do zwieszania | brak [-] |
| Akcesoria mechaniczne | brak [-] |
| Kolor akcesorium | WH |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Akcesoria elektryczne | TCPL [łącznik T lewy] |
| Obwód | 3C [szynoprzewód 3-obwodowy] |

| Mechanika i korpus | |
|--|---|
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in) |

| Dane produktu | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Pełny kod produktu | 871155938132999 |
| Nazwa produktu na zamówieniu | ZRS750 TCPL WH (XTS39-3) |
| EAN/UPC - Produkt | 8711559381329 |
| Kod zamówienia | 38132999 |
| Numerator - Quantity Per Pack | 1 |
| Numerator - Packs per outer box | 5 |

Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

| | |
|------------------------|--------------|
| Material Nr. (12NC) | 910500188115 |
| SAP Net Weight (Piece) | 0,160 kg |

Rysunki techniczne



3-circuit square acc. ZRS750

