



Oświetlenie projektorowe Ledinaire

BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE

LED module 5000 lm - 830 warm white - jednostka zasilająca -
Very wide beam angle 100°

Linia produktów Ledinaire obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością gwarantowaną przez markę Philips i są dostępne w konkurencyjnej cenie. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo – dokładnie takie, jak potrzebujesz.

Dane produktu

Informacje ogólne		Znak CE	
Kod rodziny źródła światła	LED50 [LED module 5000 lm]	Znak CE	CE
Barwa źródła światła	830 warm white	Oznaczenie ENEC	brak
Wymienne źródło światła	brak	Okres gwarancji	3 lata
Liczba jednostek osprzętu	brak	Typ optyki zewnętrznej	Very wide beam angle 100°
Zasilacz/moduł zasilający/transformatör	PSU [jednostka zasilająca]	Stały strumień świetlny	No
Zawiera zasilacz	tak	Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym	47
Typ pokrywy optycznej/soczewki	GC [przezroczyste szkło]	1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	100°	Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Interfejs sterownika	-	Light source engine type	LED
Złącze elektryczne	Flying leads/wires	Dane techniczne oświetlenia	
Kabel	C1000 (C1K)	Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	0
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I		
Oznaczenie palności	NO [brak]		

Oświetlenie projektorowe Ledinaire

Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	0°

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 or 60 Hz
Początkowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Średnie zużycie energii przy stałym strumieniu świetlnym	- W
Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO	- W
Prąd rozruchowy	0,9 A
Czas rozruchu	0,01088 ms
Współczynnik mocy (Min)	0,9

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Materiał korpusu	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Materiał odbłyśnika	Poliwęglan
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Glass
Materiał mocowania	Stal
Urządzenie montażowe	MBA [wspornik montażowy regulowany]
Klosz/soczewki	FT
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	204 mm
Całkowita szerokość	39 mm
Całkowita wysokość	281 mm
Skuteczna powierzchnia rzutu	0,044 m ²
Kolor	ALU-GR
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	281 x 39 x 204 mm (11.1 x 1.5 x 8 in)

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
--------------------------	----------------------------------------------

Odporność na udary mech.	IK07 [IK07]
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy)	Surge protection level until 2 kV

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	5000 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	100 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	3000 K
Init. Color Rendering Index	80
Początkowa chromaticzność	<7 SDCM
Moc znamionowa	50 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz.	10 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-25 aż +40 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy


Dane produktu

Pełny kod produktu	871016332974199
Nazwa produktu na zamówieniu	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB CE
EAN/UPC - Produkt	8710163329741
Kod zamówienia	32974199
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	911401730462
SAP Net Weight (Piece)	1,280 kg



Oświetlenie projektorowe Ledinaire

Rysunki techniczne



Ledinaire floodlight BVP105/106

