



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

Lampa Philips CorePro LED PLC to idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o zmianę na nowszą wersję oświetlenia typu downlight w szerokim zakresie zastosowań oświetlenia ogólnego. Łączy źródło światła LED z tradycyjną konstrukcją świetlówki, by zaoferować świetną energooszczędność przez cały okres eksploatacji, który jest dwukrotnie dłuższy niż w przypadku świetlówek.

### Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	G24D-1 [ G24d-1]
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania	50000X
B50L70	30000 h

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	840 [ Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	500 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	500 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Prąd lampy (Max)	25 mA

Prąd lampy (Min)	20 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	35 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Mechanika i korpus	
Długość produktu	100 mm


Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++

## CorePro LED PLC

Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
<b>Dane techniczne produktu</b>	
Pełny kod produktu	871869670661900
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1
EAN/UPC - Produkt	8718696706619

Kod zamówienia	70661900
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001350802
Waga netto (szt.)	0,070 kg



## Rysunki techniczne



PLED PLC 230V 5W 500lm 4000K G24D-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm

## Dane fotometryczne




CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1 840 500lm

LEDtube 100mm 5W G24D-1 840 500lm


# CorePro LED PLC

## Dane fotometryczne




LEDtube 100mm 5W G24D-1

## Okres eksploatacji



LEDtube 100mm 5W G24D-1



LEDtube 100mm 5W G24D-1

