



MASTER PL-C 4 pinowe

MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym statecznikiem zawierającym wbudowany system podgrzewania elektrod. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G24Q-2 [G24q-2]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	98 %
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	97 %
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	90 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	1200 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1200 lm

Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	67 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
LLMF 2000 h (znamionowo)	92 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	87 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	83 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	81 %
LLMF 12 000 h (znamionowo)	81 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Prąd lampy (Nom)	0,230 A
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

MASTER PL-C 4 pinowe

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	tak
-------------	-----

Mechanika i korpus

Informacje o trzonku	4P
----------------------	----

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh


Dane produktu

Pełny kod produktu	871150062333170
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC-produkt	8711500623331
Kod zamówienia	62333170
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr. (12NC)	927907283040
Waga netto (szt.) SAP	55,300 g
Kod ILCOS	FSQ-18/30/1B-E-G24q=2

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Rysunki techniczne




PL-C 18W/830/4P


Product

MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

Dane fotometryczne



Barwa Światta /830



Barwa Światta /830

MASTER PL-C 4 pinowe

Okres eksploatacji



LDLE_PLC4P_0002-Life expectancy diagram

