



MASTER PL-C 4 pinowe

MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym statecznikiem zawierającym wbudowany system podgrzewania elektrod. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Dane produktu

Informacje ogólne		Oznaczenie koloru	
Trzonek	G24Q-3 [G24q-3]		ciepłobiała (WW)
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	67 lm/W
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	98 %	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	97 %	LLMF 2000 h (znamionowo)	92 %
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	90 %	LLMF 4000 h (znamionowo)	87 %
		LLMF 6000 h (znamionowo)	83 %
		LLMF 8000 h (znamionowo)	81 %
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]	Power (Rated) (Nom)	26.0 W
Strumień świetlny (Nom)	1800 lm	Prąd lampy (Nom)	0,335 A
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1800 lm		
		Temperatura	
		Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

MASTER PL-C 4 pinowe

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna tak

Mechanika i korpus

Informacje o trzonku 4P

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A

Zawartość rtęci (Hg) (Nom) 1,4 mg

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 29 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu 871150062335570

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

EAN/UPC-produkt 8711500623355

Kod zamówienia 62335570

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu 1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym 50


Materiał Nr. (12NC) 927907383040

Waga netto (szt.) SAP 60,400 g

Kod ILCOS FSQ-26/30/1B-E-G24q=3

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Rysunki techniczne




PL-C 26W/830/4P


Product

MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Dane fotometryczne



Barwa Światta /830



Barwa Światta /830

MASTER PL-C 4 pinowe

Okres eksploatacji



LDLE_PLC4P_0002-Life expectancy diagram

