



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 22W/865 1CT/12

Okrągła świetlówka TL (o średnicy bańki 29 mm) umożliwia rozsył światła we wszystkich kierunkach. Jest odpowiednia do różnych opraw i rozmaitych zastosowań (w tym dekoracyjnych). Doskonała w miejscach, w których przebywają ludzie, takich jak szkoły, biura, sklepy i domy, a także do oświetlenia terenów mieszkaniowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G10Q [G10q]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	13000 h
LSF 2000 h (znamionowo)	98 %
LSF 4000 h (znamionowo)	77 %
LSF 6000 h (znamionowo)	60 %
LSF 8000 h (znamionowo)	45 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	1250 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1250 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	57 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF 2000 h (znamionowo)	80 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	74 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	70 %

LLMF 8000 h (znamionowo)	67 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	22.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,400 A
Napięcie (Nom)	62 V
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	8 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	24 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	872790084053700


MASTER TL-E Circular Super 80

Nazwa produktu na zamówieniu	TL-E 22W/865 1CT/12
EAN/UPC-produkt	8727900840537
Kod zamówienia	84053700
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12

Materiał Nr. (12NC)	928026286570
Waga netto (szt.) SAP	0,110 kg
Kod ILCOS	FSC-22/65/1B-E-G10q-29/210

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Rysunki techniczne



TL-E 22W/865

Product

TL-E 22W/865 1CT/12

