



MASTERCoulour CDM-Tm Mini PGJ5

MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12

Niewielka, jednostronnie trzonkowana, ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyladowcza o wysokiej skuteczności świetlnej, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	PGJ5 [PGJ5]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość do przygaśnięcia do 5% (Nom)	9000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	10000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 20% (Nom)	11000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	12000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1650 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Utrzymanie strumienia świetlnego 1000 h (Nom)	80 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 10 000 h (Nom)	60 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	75 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	65 %
Współrzędna X chromatyczności (Nom)	0,433
Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0,392
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	75 lm/W

Wskaźnik oddawania barw (Min)	84
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	87
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	22.0 W
Prąd rozruchowy lampy (Max)	,5 A
Czas ponownego zapłonu (Min) (Max)	15 min
Czas zapłonu (Max)	30 s
Napięcie (Max)	108 V
Napięcie (Min)	95 V
Napięcie (Nom)	100 V
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Czas uruchamiania 90% (Max)	3 min
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	24 kWh

UV

Peł (Niosh) (Min)	8 h500lx
Współczynnik uszkodzeń D/FC (maks.)	0,5

Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych

Temperatura żarówki (Max)	380 °C
Temperatura trzonka (Max)	250 °C


Dane produktu

Pełny kod produktu	87115002075175
--------------------	----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12
EAN/UPC-produkt	8711500207517
Kod zamówienia	20751715
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr. (12NC)	928087905130
Waga netto (szt.) SAP	0,005 kg
Kod ILCOS	MT/UB-20/830-H/L-PGJ5-13.3/52

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Rysunki techniczne






CDM-Tm 20W/830 PGJ5

Product

MASTERColour CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

Dane fotometryczne



MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Okres eksploatacji

