KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
SIG 3015

Niskonapięciowe, wysokociśnieniowe żarówki do sygnalizacji świetlnej w ruchu szynowym



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Kolejowe systemy sygnalizacji

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Drugi żarnik zastępuje pierwszy w przypadku jego awarii
- Różne stopnie mocy odpowiadające zapotrzebowaniu odpowiednich układów optycznych

CECHY PRODUKTU

- Lampy z podwójnym żarnikiem zapewniające większe bezpieczeństwo eksploatacji systemu sygnalizacji





© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE TECHNICZNE


Dane elektryczne


Moc znamionowa	15 W
Napięcie znamionowe	30 V
Napięcie probiercze (pomiarowe)	30 V

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	213 lm
Strumień świetlny	213 lm

Wymiary i waga





Średnica	36,0 mm
Długość całkowita	67,0 mm
Odległość a / LCL	29,6 mm [1]

[1] Odległość od żarnika do uchwytu trzonka

Trwałość

Znamionowa trwałość	600 h [1]

[1] Średnia trwałość przy testowanym napięciu / prądzie

Dodatkowe dane produktu

Kopuła bańki	nie dotyczy
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	BA20d
Uwaga dotycząca produktu	Dostępne na zamówienie

Możliwości

Ściemnianie	nie dotyczy
Dozwolona pozycja pracy	hs30 [1]

[1] Żarówki z żarnikiem poprzecznym powinny być nachylane tylko prostopadle do płaszczyzny żarnika

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	SG3015UE CL 15/

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Kod produktu	Kod METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300218212	OSRSIG3015UE	-	-	-

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Używać wyłącznie w specjalnie zaprojektowanym sprzęcie / specjalnie zaprojektowanych oprawach.
Zabezpieczyć lampy przed wilgocią podczas eksploatacji i instalacji.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4050300832111	Nieopakowane 1	69 mm x 37 mm x 40 mm	17,80 g	0.10 dm^3
4050300218212	Składane pudełko 10	79 mm x 79 mm x 193 mm	245,00 g	1.20 dm^3
4050300218229	Karton wysyłkowy 100	410 mm x 174 mm x 206 mm	2595,00 g	14.70 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2020, LEDVANCE GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.