


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

PLANON PLUS 300x600 15 W 4000 K

PLANON Plus | Smukłe panelowe oprawy do montażu powierzchniowego



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach
- Dekoracyjne oświetlenie dekoracyjne
- Montaż powierzchniowy na suficie i ścianach

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Bardzo jednorodne światło
- Szybka i prosta instalacja przez 1 osobę

CECHY PRODUKTU

- Sufitowa oprawa oświetleniowa o zaawansowanej technologii LED



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	15,00 W
Tryb pracy	Integrated LED driver
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Strumień świetlny	1400 lm
Skuteczność świetlna	93 lm/W

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	110 °
----------------------------	-------

Wymiary i waga



Długość	595,0 mm
Szerokość	295,0 mm
Wysokość	46,6 mm
Masa produktu	2100,00 g

Kolory i materiały

Materiał	Aluminum
Kolor produktu	White
Kolor obudowy	White

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	25000
----------------------------	-------

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Screw terminal
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20
Normy	CE/EAC/REACH

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Załączony zestaw do montażu, śruby i kołki montażowe

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075268081	Składane pudełko 1	61 mm x 629 mm x 355 mm	2445,00 g	13.62 dm ³
4058075268098	Karton wysylkowy 4	647 mm x 267 mm x 388 mm	10518,00 g	67.03 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.