

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

PLANON Frameless CCT 1200x300 60 W

PLANON Frameless RGB+CCT | Bezramkowe panele oświetleniowe LED do montażu ściennego i sufitowego, możliwość regulacji barw RGB i CCT za pomocą pilota

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Zastosowania wewnętrzne
- Dekoracyjne oświetlenie dekoracyjne
- Montaż powierzchniowy na ścianie lub suficie



KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Równomierny rozsył strumienia świetlnego
- Łatwa i szybka instalacja

CECHY PRODUKTU

- Sufitowa oprawa oświetleniowa o zaawansowanej technologii LED
- Dostępne w wersji kwadratowej i prostokątnej
- Zmiana barw (RGB) i regulacja temperatury barwowej światła (CCT) w zakresie 3000 K...5000 K za pomocą pilota na podczerwień
- Możliwość ściemnienia w zakresie 10...100 % za pomocą pilota zdalnego sterowania na podczerwień
- Obudowa z aluminium, matowy dyfuzor z PMMA



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	60,00 W
Tryb pracy	Mains voltage
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3000 ... 5000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła (oznaczenie)	Ciepłobiałe...Chłodnobiałe
Strumień świetlny	3300 lm
Skuteczność świetlna	55 lm/W

Wymiary i waga



Długość	1195 mm
Szerokość	295,0 mm
Wysokość	60,0 mm
Masa produktu	8500,00 g

Kolory i materiały

Materiał	Aluminum
Kolor produktu	White
Kolor obudowy	White
Materiał osłony	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiał powierzchni emitującej światło	PMMA

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-25...+35 °C
-------------------------------------	--------------

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	15000
----------------------------	-------

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Typ połączeń	Screw terminal
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20
Normy	CE/EAC/REACH/RoHS

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Pilot i bateria w zestawie
- Sterownik w komplecie

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075257290	Składane pudełko 1	83 mm x 1223 mm x 325 mm	8916,00 g	32.99 dm ³
4058075257306	Karton wysyłkowy 2	1240 mm x 180 mm x 340 mm	18419,00 g	75.89 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.