

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## RF1906 GLOBE 36 4.5 W/2500K E27

Vintage 1906 LED | Lampy LED, edycja vintage



### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Zastosowania domowe
- Oświetlenie ogólne
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65)
- Doskonałe rozwiązanie do instalacji dekoracyjnych

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Bardzo niskie zużycie energii
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Łatwy montaż zamiast zwykłych żarówek
- Lampy wyposażone w innowacyjną technologię „włókien” LED

### CECHY PRODUKTU

- Lampy LED dla napięcia sieciowego
- Lampy niezawierające rtęci
- Trwałość: do 15 000 h
- Kąt wiązki światła: do 360°



## DANE TECHNICZNE

## Dane elektryczne

|  |             |
|--|-------------|
| Moc znamionowa                           | 4,50 W      |
| Moc znamionowa                           | 4,50 W      |
| Napięcie znamionowe                      | 220...240 V |
| Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B) | 100         |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 150         |
| Częstotliwość pracy                      | 50...60 Hz  |
| Współczynnik mocy $\lambda$              | > 0,40      |
| Ekwiwalentna moc żarówki                 | 36 W        |


## Dane fotometryczne

|   |              |
|---|--------------|
| Znamionowy strumień świetlny            | 420 lm       |
| Znamionowy strumień świetlny            | 420 lm       |
| Wsp. zachowania str. świetlnego         | 0,70         |
| Barwa światła (oznaczenie)              | Warm White   |
| Temperatura barwowa                     | 2500 K       |
| Strumień świetlny                       | 420 lm       |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra       | $\geq 80$    |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | $\leq 6$ sdc |
| Znamionowa temperatura barwowa światła  | 2500 K       |

## Dane świetlne

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Czas startu (60 %) | < 0,50 s |
| Czas startu        | < 0,5 s  |

## Wymiary i waga



|                   |          |
|-------------------|----------|
| Długość całkowita | 140,0 mm |
| Średnica          | 95,0 mm  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Bańka zewnętrzna | G95      |
| Długość          | 140,0 mm |

## Temperatury i warunki pracy

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia        | -20...+40 °C |
| Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc | 50 °C        |

## Trwałość

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Znamionowa trwałość        | 15000 h |
| Trwałość                   | 15000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 100000  |

## Dodatkowe dane produktu

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | E27  |
| Zawartość rtęci                   | 0,0 mg   |
| Nie zawiera rtęci                 | Tak  |
| Kształt / wersja                  | Przezroczysta  |
| Zgodnie z Dyrektywą WEEE          | Tak  |
| Uwaga dotycząca produktu          | Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów. |

## Możliwości

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnianie | Nie |
|-------------|-----|

## Certyfikaty i Normy

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Klasa efektywności energetycznej | A+          |
| Zużycie energii                  | 5 kWh/1000h |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Oznaczenie produktu | 1906LEDGLOBE4,5 |
|---------------------|-----------------|

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Waga brutto | Objętość              |
|---------------|--|--|-------------|-----------------------|
| 4058075269828 | Składane pudełko<br>1                      | 111 mm x 111 mm x 191 mm                 | 132,00 g    | 2.35 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075269835 | Karton wysyłkowy<br>4                      | 233 mm x 233 mm x 251 mm                 | 691,00 g    | 13.63 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.