

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SPC.T SLIM 60 320° 6.3 W/2700K B15d

LED SPECIAL T SLIM | Smukłe lampy LED z trzonkiem B15d



### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Małe oprawy designerskie
- Luksusowe przestrzenie mieszkalne
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Prosty w użyciu zamiennik żarówek halogenowych dzięki kompaktowej konstrukcji
- Idealne zwłaszcza do małych opraw designerskich
- Długa trwałość do 15 000 godzin
- Bardzo niskie zużycie energii
- Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- 3-letnia gwarancja

### CECHY PRODUKTU

- Lampy LED jako zamienniki żarówek halogenowych z trzonkiem B15d
- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw  $R_a \geq 80$ ; stała chromaticzność
- Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego



## DANE TECHNICZNE

## Dane elektryczne

Moc znamionowa	6,30 W
Moc znamionowa	6,30 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B)	15
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	25
Częstotliwość pracy	50/60 Hz
Współczynnik mocy $\lambda$	> 0,50


## Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	806 lm
Znamionowy strumień świetlny	806 lm
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Temperatura barwowa	2700 K
Strumień świetlny	806 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	$\geq 80$
Standardowe odchylenie dopasowania barw	$\leq 6$ sdc
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	$\geq 80$

## Dane świetlne

Czas startu (60 %)	< 0,50 s
Kąt rozsyłu światła	320 °
Czas startu	< 0,5 s

## Wymiary i waga



Długość całkowita	90,0 mm
-------------------	---------

<b>Średnica</b>	18,0 mm
<b>Bańka zewnętrzna</b>	T18
<b>Długość</b>	90,0 mm

## Temperatury i warunki pracy

<b>Zakres temperatury otoczenia</b>	-20...+40 °C
<b>Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc</b>	95 °C

## Trwałość

<b>Znamionowa trwałość</b>	15000 h
<b>Trwałość</b>	15000 h
<b>Liczba cykli włączeniowych</b>	100000
<b>Str. świetlny pod koniec okresu ekspl.</b>	0,70

## Dodatkowe dane produktu

<b>Trzonek (standardowe rozwiązanie)</b>	B15d
<b>Zawartość rtęci</b>	0,0 mg
<b>Nie zawiera rtęci</b>	Tak
<b>Zgodnie z Dyrektywą WEEE</b>	Tak
<b>Uwaga dotycząca produktu</b>	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

## Możliwości

<b>Ściemnianie</b>	Nie
--------------------	-----

## Certyfikaty i Normy

<b>Klasa efektywności energetycznej</b>	A++
<b>Zużycie energii</b>	7 kWh/1000h

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

<b>Oznaczenie produktu</b>	LEDTSLIM60 6,3W
----------------------------	-----------------

## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapewnić pełną wydajność oświetlenia i trwałość produktu, zalecane jest demontaż szyby lub osłony oprawy oświetleniowej.

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075272026	Składane pudełko 1	39 mm x 39 mm x 100 mm	34,00 g	0.15 dm <sup>3</sup>
4058075272033	Karton wysylkowy 4	96 mm x 90 mm x 109 mm	183,00 g	0.94 dm <sup>3</sup>
4058075272064	Karton wysylkowy 48	281 mm x 203 mm x 235 mm	2283,00 g	13.41 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie

- ▶ [www.ledvance.com/led-systems](http://www.ledvance.com/led-systems)

Gwarancja, patrz

- ▶ [www.ledvance.pl/gwarancja](http://www.ledvance.pl/gwarancja)

### OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.