

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LEDinestra 4.5 W/2700K 300 mm FR

LEDinestra DIM | Liniowe lampy LED z możliwością regulacji



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Idealne oświetlenie luster
- Hotele, restauracje
- Zastosowania domowe
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Długa trwałość do 25 000 godzin
- Niskie zużycie energii
- Dobre oddawanie barw

CECHY PRODUKTU

- Zamiennik LED dla tradycyjnych żarówek rurkowych
- Ściemnialne (za pomocą licznych popularnych ściemniaczy, zobacz więcej www.ledvance.pl/dim)
- Równomierne oświetlenie
- Lampy niezawierające rtęci
- Bańka wykonana ze szkła



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	4,50 W
Moc znamionowa	4,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B)	400
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	500
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Początkowy prąd rozruchowy	0,6 A
Ekwiwalentna moc żarówki	25 W

Dane fotometryczne

Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Temperatura barwowa	2700 K
Strumień świetlny	250 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Znamionowy strumień świetlny	250 lm

Wymiary i waga



Długość całkowita	300,0 mm
-------------------	----------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	60 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	25000 h
Trwałość	25000 h

Liczba cykli włączeniowych	100000
----------------------------	--------

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	S14s
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Ściemnianie	Tak
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Klasa efektywności energetycznej	A

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDINESTRA4,5W/
---------------------	-----------------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075135529	Składane pudełko 1	33 mm x 50 mm x 307 mm	116,00 g	0.50 dm ³
4058075135536	Karton wysyłkowy 10	370 mm x 215 mm x 155 mm	1361,00 g	12.33 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Kompatybilność funkcji ściemniania, patrz

▶ www.ledvance.pl/dim

Gwarancja, patrz

▶ www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.