

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## LEDinestra 7 W/2700K 500 mm FR

LEDinestra DIM | Liniowe lampy LED z możliwością regulacji



### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Idealne oświetlenie luster
- Hotele, restauracje
- Zastosowania domowe
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Długa trwałość do 25 000 godzin
- Niskie zużycie energii
- Dobre oddawanie barw

### CECHY PRODUKTU

- Zamiennik LED dla tradycyjnych żarówek rurkowych
- Ściemnialne (za pomocą licznych popularnych ściemniaczy, zobacz więcej [www.ledvance.pl/dim](http://www.ledvance.pl/dim))
- Równomierne oświetlenie
- Lampy niezawierające rtęci
- Bańka wykonana ze szkła



## DANE TECHNICZNE



## Dane elektryczne

Moc znamionowa	7,00 W
Moc znamionowa	7,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B)	200
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	400
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Początkowy prąd rozruchowy	0,6 A
Ekwiwalentna moc żarówki	40 W

## Dane fotometryczne

Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Temperatura barwowa	2700 K
Strumień świetlny	470 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Znamionowy strumień świetlny	470 lm

## Wymiary i waga



Długość całkowita	500,0 mm
-------------------	----------

## Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	60 °C

## Trwałość

Znamionowa trwałość	25000 h
Trwałość	25000 h

Liczba cykli włączeniowych	100000
----------------------------	--------

## Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	S14s
Nie zawiera rtęci	Tak

## Możliwości

Ściemnianie	Tak
-------------	-----

## Certyfikaty i Normy

Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Klasa efektywności energetycznej	A

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDINESTRA 7W/8
---------------------	-----------------

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075135567	Składane pudełko 1	33 mm x 50 mm x 507 mm	172,00 g	0.82 dm <sup>3</sup>
4058075135574	Karton wysyłkowy 10	570 mm x 215 mm x 155 mm	2120,00 g	19.00 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Kompatybilność funkcji ściemniania, patrz

▶ [www.ledvance.pl/dim](http://www.ledvance.pl/dim)

Gwarancja, patrz

▶ [www.ledvance.pl/gwarancja](http://www.ledvance.pl/gwarancja)

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.