

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

HQL LED 5400 lm 46 W/2700K E40

HQL LED PRO | Lampy LED jako zamienniki lamp wyładowczych do zastosowań zewnętrznych



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Ulice
- Oświetlenie przestrzeni
- Strefy dla pieszych
- Parki
- Przemysł
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawkach

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Zamiennik lamp HQL: odpowiedni do pracy z konwencjonalnymi statecznikami do lamp HQL
- Zamiennik innych lamp wyładowczych: odpowiedni do podłączenia do napięcia sieciowego, bez stosowania statecznika
- Pozwala zaoszczędzić do 78 % energii w przypadku zastąpienia lamp rtęciowych (HQL)
- Sprawny system odprowadzania ciepła w szerokim zakresie temperatur pracy
- Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania

CECHY PRODUKTU

- Zamiennik LED do zastosowań wymagających dużego strumienia świetlnego
- Współczynnik mocy: 0,9
- Stopień ochrony: IP65
- Wysoka ochrona przed przepięciem: do 4 kV (L-N)



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	46,00 W
Moc znamionowa	46,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B)	23
Max. liczba lamp na 1 obw. wyłącznika	23
Max. liczba lamp na 1 obw. wyłącznika	36
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	36
Częstotliwość pracy	50/60 Hz
Początkowy prąd rozruchowy	3.60 A
Współczynnik mocy λ	0,90


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	5400 lm
Znamionowy strumień świetlny	5400 lm
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Temperatura barwowa	2700 K
Strumień świetlny	5400 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 6 sdc
Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80

Dane świetlne

Czas startu (60 %)	< 0,50 s
Kąt rozsyłu światła	360 °
Czas startu	< 0,5 s

Wymiary i waga



Długość całkowita	204,0 mm
Średnica	80,0 mm
Bańka zewnętrzna	-
Długość	204,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	89 °C

Trwałość

Znamionowa trwałość	50000 h
Trwałość	50000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Str. świetlny pod koniec okresu ekspl.	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Przezroczysta
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak

Możliwości

Ściemnianie	Nie
-------------	-----

Certyfikaty i Normy


Klasa efektywności energetycznej	A+
Zużycie energii	46 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu

HQLLED5400 46W/

Rozsył światła



— LDC typ polar

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Not suitable for operation with ignitors

Zastosowanie kondensatora może doprowadzić do obniżenia współczynnika mocy systemu.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075124967	Składane pudełko 1	87 mm x 87 mm x 231 mm	763,00 g	1.75 dm ³
4058075124974	Karton wysyłkowy 6	270 mm x 185 mm x 256 mm	4866,00 g	12.79 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.