

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Connected Sensor ST8 LB

SubstiTUBE Connected Sensor Low Bay | Niezależne czujniki



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Montaż powierzchniowy na suficie
- Wyłącznie do użytku wewnętrznego (stopień ochrony IP54)
- Parkingi, magazyny, obszary produkcyjne, klatki schodowe
- Pasywny czujnik podczerwieni w zakresie temperatur otoczenia od -20 °C do +50 °C
- Hale produkcyjne
- Budynek publiczne
- Hale sportowe i fabryki
- Toalety

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- 5-letnia gwarancja
- Łatwy montaż i użycie
- Prosta instalacja i okablowanie

CECHY PRODUKTU

- Czujnik ruchu 360° (technologia mikrofalowa)
- Połączone wykrywanie światła dziennego i obecności
- Trwałość: aż do 50 000 godzin
- Napięcie sieciowe: 220...240 V
- Protokół sieciowy: ZigBee 3.0 (sieć mesh 2,4 GHz)
- Częstotliwość pracy: 50/60 Hz
- Stopień ochrony: IP54
- Jeden system może obsługiwać maks. 20 czujników i 180 lamp
- Wysokość montażu maks. 4 m




DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość pracy	50 Hz
Moc znamionowa	1,0 W
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)
Współczynnik mocy λ	>0,90

Wymiary i waga



Masa produktu	375,00 g
---------------	----------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

Dodatkowe dane produktu

Nie zawiera rtęci	Tak
-------------------	-----

Możliwości

Ściemnianie	Tak
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP54
Normy	CE

Dane logistyczne

Zakres temperatury magazynowania	-20...+50 °C
----------------------------------	--------------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075232969	Składane pudełko 1	161 mm x 125 mm x 76 mm	445,00 g	1.53 dm ³
4058075232976	Karton wysyłkowy 27	530 mm x 400 mm x 255 mm	12965,00 g	54.06 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

▶ www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.