

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

PLANTASTAR 600 W 230 V E40

PLANTASTAR-T | Wysokoprężne lampy sodowe do otwartych i zamkniętych opraw oświetleniowych



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Szklarnie
- Nadaje się do uprawy owoców ze względu na wytwarzanie światła optymalizującego proces fotosyntezy
- Zastosowanie wyłącznie w odpowiednich oprawach

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Krótsze czasy produkcji
- Kontrola kwitnienia

CECHY PRODUKTU

- Średnia trwałość: 12 000 godzin
- Zapewnia światło do fotosyntezy roślin
- Strumień fotonów: > 90 % po 12 000 godzin
- Wysokoprężne lampy sodowe zwłaszcza w oświetleniu szklarni



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne



Moc znamionowa	600,00 W
Prąd lampy	6,06 A
Moc znamionowa	600,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Napięcie zapłonu	4,0 / 5,0 kVp ¹⁾

¹⁾ Minimum / Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień fotonów	1100 $\mu\text{mol/s}$
Skuteczność strumienia fotonów	1,73 $\mu\text{mol/s/W}$
Temperatura barwowa	2000 K
Wsp. zachow. str. świetlnego po 2 000 h	0,98
Wsp. zachow. str. świetlnego po 4 000 h	0,97
Wsp. zachow. str. świetlnego po 6 000 h	0,96
Wsp. zachow. str. świetlnego po 8 000 h	0,95
Wsp. zachow. str. świetlnego po 12 000 h	0,94
Wsp. zachow. str. świetlnego po 16 000 h	0,94
Wsp. zachow. str. świetlnego po 20 000 h	0,94
Barwa światła (oznaczenie)	nie dotyczy
Strumień świetlny	90000 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	25

Wymiary i waga



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Średnica	47,0 mm
Długość	285,0 mm
Odległość a / LCL	175,0 mm
Masa produktu	187,00 g

Temperatury i warunki pracy

Maks. dozwolona temp. bańki zewnętrznej	450 °C
Maks. dozwolona temp. trzonka (Uwaga)	250 °C

Trwałość

Współczynnik trwałości po 2 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 4 000 h	0,99
Współczynnik trwałości po 6 000 h	0,98
Współczynnik trwałości po 8 000 h	0,97
Współczynnik trwałości po 12 000 h	0,96
Współczynnik trwałości po 16 000 h	0,95
Współczynnik trwałości po 20 000 h	0,93
Trwałość B50	32000 h
Trwałość B10	24000 h
Trwałość B5	20000 h
Tryb pracy LLMF/LSF	50 Hz

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Kształt / wersja	Przezroczysta
Zawartość rtęci	19,6 mg ¹⁾

¹⁾ Maks.


Możliwości

Ściemnianie	Nie
Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Niezbędna zamknięta oprawa ośw.	Nie

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	ST-600-H/E-E40-47/285
---------------------------------	-----------------------

Rozsył światła



Rozkład widmowy promieniowania

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4050300620107	Oslona kartonowa 1	325 mm x 52 mm x 52 mm	219,00 g	0.88 dm ³
4050300620114	Karton wysylkowy 12	266 mm x 342 mm x 217 mm	2850,00 g	19.74 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.