

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LN HOUSING 1500 1xTUBE

LINEAR HOUSING T8 LED | Metalowa obudowa do typ LED T8



KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Łatwa i uniwersalna wymiana tub LED T8
- Brak ryzyka uszkodzenia na skutek pomieszania biegunów tub LED
- Podłączenie elektryczne z tyłu lub poprzez przewody przelotowe
- Łatwe podłączenie dzięki wtykom
- Wymagana jest niewielka przestrzeń dzięki kompaktowym rozmiarom

CECHY PRODUKTU

- Metalowa obudowa do tub LED T8 (trzonek G13)
- Praca z napięciem sieciowym 230 V
- Dostępne wersje z 1 lub 2 lampami
- Możliwość wykorzystania wewnętrznego okablowania
- Możliwość podłączenia za pomocą dostarczonego w zestawie wtyku



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

| | |
|------------------------|---------------|
| Tryb pracy | Mains voltage |
| Napięcie znamionowe | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz |

Wymiary i waga



| | |
|---------------|----------|
| Długość | 1532 mm |
| Szerokość | 50,0 mm |
| Wysokość | 66,0 mm |
| Masa produktu | 875,00 g |

Kolory i materiały

| | |
|----------------|-------|
| Materiał | Steel |
| Kolor produktu | White |
| Kolor obudowy | White |

Temperatury i warunki pracy

| | |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+50 °C |
|------------------------------|--------------|

Dodatkowe dane produktu

| | |
|--------------------|----------------|
| Rodzaj montażu | Surface |
| Miejsce montażu | Sufit / Ściana |
| Wyposażony w lampę | Nie |

Możliwości

| | |
|--------------|-------------------|
| Ściemnianie | Nie |
| Typ połączeń | Złącze bezśrubowe |
| Typ oprawki | G13 |

| | |
|---|-----|
| Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki | Nie |
|---|-----|

Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---------------------|
| Próba palności zgodnie z IEC 695-2-1 | 650 °C |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471 | not applicable |
| Klasa ochronności | I |
| Typ zabezpieczenia | IP20 |
| Ograniczona temperatura powierzchni | nie dotyczy |
| Normy | CE/TÜV SÜD/EAC/RoHS |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Waga brutto | Objętość |
|---------------|--|--|-------------|-----------------------|
| 4058075144446 | Składane pudełko 1 | 54 mm x 1536 mm x 38 mm | 995,00 g | 3.15 dm ³ |
| 4058075144453 | Karton wysylkowy 12 | 1583 mm x 197 mm x 190 mm | 12553,00 g | 59.25 dm ³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.