

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

WORK VAL H-STAND-PO 50 W 4000 K IP44

WORKLIGHT VALUE H-STAND-PO | Uniwersalne, przenośne oprawy robocze z dołączonymi gniazdami zasilania



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Renowacja
- Garaże
- Piwnice
- Warsztaty

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- 2 w 1, oświetlenie robocze i wiele gniazd
- Oszczędność energii aż do 80% w porównaniu z oprawami do żarówek halogenowych
- Półmatowy klosz z hartowanego szkła zapewnia równomierne oświetlenie
- 3-letnia gwarancja

CECHY PRODUKTU

- Wyposażone w gniazda zasilające, obciążenie do 3000 W
- Gniazdo zasilające zabezpieczone samozamykającą się osłoną
- Wewnętrzny przełącznik do sterowania oświetleniem, gniazda zasilające stale pozostające pod napięciem
- Obudowa z wysokociśnieniowo formowanego aluminium, osłona przednia z poliwęglanu
- Stopień ochrony: IP44
- Złącze otwierane jednym ruchem umożliwia regulację kąta głowicy oprawy oświetleniowej
- 3-metrowy przewód z wtyczką typu E/F



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	50,00 W
Tryb pracy	Integrated LED driver
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	<80
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Strumień świetlny	4500 lm
Skuteczność świetlna	90 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw	<6 sdc

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	110 °
---------------------	-------

Wymiary i waga



Długość	278,0 mm
Szerokość	270,0 mm
Wysokość	375,0 mm
Masa produktu	2720,00 g
Długość przewodów	3000 mm

Kolory i materiały

Kolor produktu	Black
----------------	-------

Kolor obudowy	Black
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Glass

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
------------------------------	--------------

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	10000
Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Standing
Miejsce montażu	Podłoga

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	WTYCZKA ZE STYKIEM OCHRONNYM TYPU L
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy




Typ zabezpieczenia	IP44
Klasa ochronności	I
Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK06
Próba palności zgodnie z IEC 695-2-1	650 °C
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG 1
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Normy	CE/CB/EAC/RoHS

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075322516	Składane pudełko 1	278 mm x 286 mm x 387 mm	2933,00 g	30.77 dm ³
4058075322523	Karton wysyłkowy 2	572 mm x 300 mm x 405 mm	6982,00 g	69.50 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION



ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

► www.ledvance.pl/gwarancja

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.