

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## ECO DAMP PROOF HLO 40 W 4000 K

**ECO CLASS LED DAMPPROOF HLO | Odporne na wilgoć oprawy oświetleniowe, o klasycznym kształcie**



### OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetlówkowymi)
- Łatwa i szybka instalacja
- 5-letnia gwarancja

### CECHY PRODUKTU

- Dostępne w wersjach: 4000 K, 6500 K
- Trwałość (L70/B50): do 50 000 h
- Skuteczność świetlna: do 135 lm/W
- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na uderzenia: IK08



**DANE TECHNICZNE**

## Dane elektryczne

Moc znamionowa	40,00 W
Tryb pracy	Electronic control gear (ECG)
Napięcie znamionowe	220...240 V
Współczynnik mocy $\lambda$	>0,90
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

## Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4000 K
Strumień świetlny	4400 lm
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw	$\leq 5$ sdc
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80

## Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	120 °
---------------------	-------

## Wymiary i waga

Długość	1180 mm
Szerokość	72,0 mm
Wysokość	61,0 mm
Masa produktu	1160,00 g

## Kolory i materiały

Materiał	Polycarbonate (PC)
Kolor produktu	Gray
Kolor obudowy	Gray
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)

## Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-30...+40 °C
------------------------------	--------------

## Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h
--------------------------	---------

## Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana



## Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

## Certyfikaty i Normy

Klasa IK ( odporność na uderzenia)	IK08
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG 0
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP65
Normy	CE

## Rozsył światła



LDC typ cone

LDC typ polar

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075301535	Składane pudełko 1	1222 mm x 75 mm x 65 mm	1389,00 g	5.96 dm <sup>3</sup>
4058075301542	Karton wysyłkowy 9	1243 mm x 250 mm x 225 mm	13821,00 g	69.92 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

#### ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

▶ [www.ledvance.pl/gwarancja](http://www.ledvance.pl/gwarancja)

---

#### OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.