

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ECO DAMP PROOF 1200 35 W 4000 K GY

ECO CLASS LED DAMPPROOF IP65 | Odporne na wilgoć oprawy oświetleniowe, o klasycznym kształcie



OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetłówkowymi)
- Łatwa i szybka instalacja

CECHY PRODUKTU

- Dostępne w wersjach: 4000 K, 6500 K
- Skuteczność świetlna oprawy: do 89 lm/W
- Stopień ochrony: IP65
- Odporność na uderzenia: IK08



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	35,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	4000 K
Strumień świetlny	3080 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80

Wymiary i waga

Długość	1200 mm
Szerokość	78,0 mm
Wysokość	66,0 mm
Masa produktu	1150,00 g

Kolory i materiały

Materiał	Polycarbonate (PC)
Kolor produktu	Gray
Kolor obudowy	Gray

Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Suspended/Surface
Miejsce montażu	Sufit / Ściana

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP65

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
--------------	--	--	-------------	----------

4058075233423	Nieopakowane 1	84 mm x 74 mm x 1249 mm	1458,00 g	7.76 dm ³
4058075233430	Karton wysylkowy 6	1295 mm x 275 mm x 180 mm	8351,00 g	64.10 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.