

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ECO CLASS AREA 60 W 3000 K GR

ECO CLASS AREALIGHTING | Oprawy oświetleniowe LED do zastosowań zewnętrznych



---

## OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Oświetlenie drogowe
- Ulice
- Parkingi

---

## KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Oszczędność energii dzięki wysokiej skuteczności świetlnej systemu: do 120 lm/W
- Niskie koszty konserwacji i eksploatacji dzięki długiej trwałości lamp LED
- 5-letnia gwarancja

---

## CECHY PRODUKTU

- Dostępne w wersjach: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Trwałość (L70/B50): do 50 000 h
- Stopień ochrony: IP66
- Odporność na uderzenia: IK08
- Zakres temperatur podczas pracy przy  $t_a$ : -35...50°C
- Solidna obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium



**DANE TECHNICZNE**

## Dane elektryczne

Moc znamionowa	60,00 W
Tryb pracy	Mains voltage
Napięcie znamionowe	100...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy $\lambda$	>0,90

## Dane techniczne układu zasilającego oprza

Maks. liczba oprza w jednym obwodz B16 A	16
Maks. liczba oprza w jednym obwodz C10 A	15
Maks. liczba oprza w jednym obwodz C16 A	24

## Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Strumień świetlny	7130 lm
Skuteczność świetlna	115 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤5 sdc

## Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	135 ° x 75 °
---------------------	--------------

## Wymiary i waga

Długość	406,0 mm
Szerokość	151,0 mm
Wysokość	77,0 mm
Masa produktu	1446,00 g

## Kolory i materiały

Kolor produktu	Gray
Kolor obudowy	Gray
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)

## Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-30...+50 °C
------------------------------	--------------

## Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h

## Dodatkowe dane produktu

Rodzaj montażu	Suspended
Miejsce montażu	Słupek

## Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

## Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP66
Klasa ochronności	I
Klasa IK ( odporność na uderzenia)	IK08
Normy	CE/RoHS/REACH

## Dane logistyczne

Zakres temperatury magazynowania	-35...+70 °C
----------------------------------	--------------

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075272842	Składane pudełko 1	446 mm x 99 mm x 198 mm	1609,00 g	8.74 dm <sup>3</sup>
4058075272859	Karton wysylkowy 8	460 mm x 415 mm x 415 mm	14221,00 g	79.22 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

▶ [www.ledvance.pl/gwarancja](http://www.ledvance.pl/gwarancja)

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.