

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## LEDinestra 15 W/2700 K 1000 mm FR

LEDinestra DIM | Liniowe lampy LED z możliwością regulacji



### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Idealne oświetlenie luster
- Hotele, restauracje
- Zastosowania domowe
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Długa trwałość do 25 000 godzin
- Niskie zużycie energii
- Dobre oddawanie barw

### CECHY PRODUKTU

- Zamiennik LED dla tradycyjnych żarówek rurkowych
- Ściemnialne (za pomocą licznych popularnych ściemniaczy, zobacz więcej [www.ledvance.pl/dim](http://www.ledvance.pl/dim))
- Równomierne oświetlenie
- Lampy niezawierające rtęci
- Made in Germany



**DANE TECHNICZNE**

## Dane elektryczne

Moc znamionowa	15,00 W
Moc znamionowa	15,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Ekwiwalentna moc żarówki	75 W

## Dane fotometryczne

Znamionowa temperatura barwowa światła	2700 K
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Temperatura barwowa	2700 K
Strumień świetlny	1000 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Znamionowy strumień świetlny	1000 lm

## Wymiary i waga



Długość całkowita	1000 mm
-------------------	---------

## Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...40 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc	60 °C

## Trwałość

Znamionowa trwałość	25000 h
Trwałość	25000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

## Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	S14s
Nie zawiera rtęci	Tak

## Możliwości

Ściemnianie	Tak
-------------	-----

## Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
----------------------------------	---

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	LEDINESTRA 15W/
---------------------	-----------------

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075135604	LEDinestra 15 W/2700 K 1000 mm FR	Karton wysyłkowy 5	1060 mm x 278 mm x 87 mm	25.64 dm <sup>3</sup>	2170,00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Kompatybilność funkcji ściemniania, patrz

- ▶ [www.ledvance.pl/dim](http://www.ledvance.pl/dim)

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie

- ▶ [www.ledvance.com/led-systems](http://www.ledvance.com/led-systems)

Gwarancja, patrz

- ▶ [www.ledvance.pl/gwarancja](http://www.ledvance.pl/gwarancja)

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.